

Downlight LED 8W 1200Lm CCT sélectionnable puce OSRAM UGR19

Codes produits:

Référence IL-90841



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 8 Tension (V): 220-240V

Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM

Luminosité (Lm): 1200

CRI: +85

Couleur finie: Blanc

IP: IP20

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz

Forme: Circulaire

Mesures (mm): Ø86x17mm Mesure de coupe (mm): Ø78mm

Matériau de construction: Aluminium + PC

Pilote: CCT - No flicker

Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 40.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit:

Plaque downlight LED rond puce OSRAM UGR19 8W CCT 1200Lm Le panneau Downlight LED circulaire offre une solution d'éclairage polyvalente et efficace pour une grande variété d'espaces. Avec la technologie de puce OSRAM et un sélecteur de température de couleur 3CCT, il offre un éclairage personnalisable et de haute qualité avec un design compact et discret.

Le Panneau Downlight LED Circulaire avec puce OSRAM est un choix idéal pour éclairer de manière uniforme et efficace divers espaces, des espaces commerciaux aux résidentiels. Son sélecteur de température de couleur 3CCT permet d'adapter l'éclairage à différents environnements et besoins.

Avec un diamètre de 86mm et une épaisseur de 17mm, ce panneau LED présente un design compact qui le rend adapté à une installation en plafond. La mesure du couteau est de Ø78mm. De plus, son indice de rendu des couleurs (IRC) >85 assure une reproduction fidèle des couleurs, améliorant la qualité visuelle de l'environnement.

Données Techniques:

Puissance: 8WPuce LED: OSRAM



• Température de Couleur: 3000K / 4000K / 6000K (3CCT)

Flux Lumineux: 1200 lm
Dimensions: Ø86x17mm
Mesure du Couteau: Ø78mm
Driver Externe sans Scintillement
Diffuseur: Microprismatique en PC

• Niveau de UGR: 19

• Indice de Rendu des Couleurs (IRC): >85

Installation et Montage:

- Éteindre l'alimentation électrique avant d'installer le panneau Downlight LED.
- Effectuer les réglages nécessaires pour sélectionner la température de couleur souhaitée.
- Fixer le driver externe dans un endroit accessible et bien ventilé.
- Connecter les câbles électriques en suivant les indications du fabricant.
- Monter le panneau LED au plafond en utilisant les éléments de fixation fournis.

Usages Recommandés:

- Éclairage des espaces commerciaux et résidentiels.
- Éclairage dans les zones de travail telles que les cuisines, les bureaux et les salons.
- Éclairage dans les couloirs et les zones de passage.

Galerie de produits :











