Plafonnier LED 20W puce nickel satiné circulaire OSRAM CCT 2200Lm

Codes produits :

Référence 90824

caractéristiques du produit :

Puissance (W): 20
Tension (V): 85-265V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 2200
CRI: +80
Couleur finie: Plata
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø225x25mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 40.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Plafonnier de surface circulaire à LED, en aluminium nickelé satiné effet inox, d'une **puissance de 20W** et d'un flux lumineux de **2200 lumens**. Avec d'excellentes performances grâce à sa **puce LED OSRAM SMD2835**.

Il dispose d'un **sélecteur de température CCT**, de sorte qu'un seul luminaire permet de choisir entre 3 températures de couleur : 3000K / 4000K / 6000K.

Il comprend tous les accessoires nécessaires pour le montage en surface, aussi bien au plafond qu'au mur.

Dimensions : Ø225x25mm

Galerie de produits :


Bedroom

3 COLOR INSIDE
3000
4000
6000
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
OSRAM

www.osram-os.com
GWM JTLRSA.EM
DURIS® E 2835
The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.
OSRAM
LEDs Included

Flicker Free

CRI<70
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromática
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >85

Panel Light
switch to
down
light!
OSRAM
LEDs Included


Complete with 1000mA driver.
Dimensions
225mm
25mm
Select color :
Daylight - Cool white - Warm white
3000K 4000K 6000K
85
CRI