

Plafonnier LED surface slim 24W Noir puce OSRAM 2640Lm IP44

Codes produits:

Référence PF24W-B



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24 Tension (V): 220-240V Température CCT: 3000K Température CCT: 4000K

LED: SMD2835

Marque de puce LED: OSRAM

Dimable: Sí, TRIAC

Efficacité lumineuse (Lm/W): 110

Luminosité (Lm): 2640

CRI: +80

Couleur finie: Noir

IP: IP44

Angle d'ouverture: 120° Fréquence (Hz): 50-60Hz Facteur de puissance: 0.91 Mesures (mm): Ø230x20mm

Matériau de construction: Aluminium + PC Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C

Classe énergétique 2021: A+ Classe Énergétique 2023: F

Vie: 40.000h

Certificats: CE - RoHS Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K

Description du produit:

Plafonnier LED de Surface Noir - 20mm d'Épaisseur - 2640Lm

Le **Plafonnier LED** est une luminaire au design élégant et minimaliste, idéal pour une installation dans n'importe quelle pièce. Fabriqué en **aluminium** et laqué en **noir**, ce plafonnier circulaire a une épaisseur de seulement 20mm, ce qui le rend extrêmement discret et esthétique une fois monté en surface.

Puce LED OSRAM et Réglage de l'Intensité

Ce plafonnier intègre une puce LED OSRAM SMD2835 haute luminosité, qui offre un flux lumineux de 2640 lumens. De plus, il est réglable en intensité via le système TRIAC, permettant d'ajuster l'éclairage en fonction des besoins, d'une lumière douce à son intensité maximale.

Installation et Protection IP44

Le plafonnier LED est facile à installer et est conçu pour s'adapter à tout type de plafond. Grâce à sa classification IP44, il est adapté à une utilisation dans des pièces telles que les salles de bains et les cuisines, étant résistant à l'humidité et à la poussière. Malgré ses dimensions réduites, il offre un éclairage uniforme et puissant.



Spécifications Techniques

• Matériau : Aluminium laqué noir

• Puissance: LED 24W

• Flux Lumineux: 2640 lumens

• **Réglage** : TRIAC (réglable en intensité)

• Indice de Protection : IP44 (résistant à l'humidité et à la poussière)

Dimensions: Ø230x20mmPuce LED: OSRAM SMD2835

• Garantie: 3 ans

Usages et Applications

- Salons et salles à manger
- Salles de bains et cuisines
- Bureaux et salles de réunion
- · Couloirs et espaces communs

Le **Plafonnier LED de Surface** combine un design ultra-fin avec un éclairage puissant, offrant une ambiance moderne et efficace dans n'importe quel espace.

Galerie de produits :







