

Plafonnier LED Slim surface 24W Gris chip OSRAM 2640Lm IP44

Codes produits :

Référence PF24W-S



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 24
 Tension (V): 220-240V
 Température CCT: 3000K
 Température CCT: 4000K
 LED: SMD2835
 Marque de puce LED: OSRAM
 Dimable: Sí, TRIAC
 Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
 Luminosité (Lm): 2640
 CRI: +80
 Couleur finie: Gris
 IP: IP44
 Angle d'ouverture: 120°
 Fréquence (Hz): 50-60Hz
 Facteur de puissance: 0.91
 Mesures (mm): Ø230x20mm
 Matériau de construction: Aluminium + PC
 Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
 Classe énergétique 2021: A+
 Classe Énergétique 2023: F
 Vie: 40.000h
 Certificats: CE - RoHS
 Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc chaud 3000K

Description du produit :

Plafonnier LED de Surface Gris - 20mm d'Épaisseur - 2640Lm

Le **Plafonnier LED** est une luminaire au design élégant et minimaliste, idéal pour une installation dans n'importe quelle pièce. Fabriqué en **aluminium** et laqué en **gris**, ce plafonnier circulaire a une épaisseur de seulement 20mm, ce qui le rend extrêmement discret et esthétique une fois monté en surface.

Puce LED OSRAM et Réglage de l'Intensité

Ce plafonnier intègre une **puce LED OSRAM SMD2835 haute luminosité**, qui offre un flux lumineux de **2640 lumens**. De plus, il est **réglable en intensité** via le système **TRIAC**, permettant d'ajuster l'éclairage en fonction des besoins, d'une lumière douce à son intensité maximale.

Installation et Protection IP44

Le plafonnier LED est **facile à installer** et est conçu pour s'adapter à tout type de plafond. Grâce à sa **classification IP44**, il est adapté à une utilisation dans des pièces telles que les **salles de bains** et les **cuisines**, étant résistant à l'humidité et à la poussière. Malgré ses dimensions réduites, il offre un éclairage uniforme et puissant.

Spécifications Techniques

- **Matériau** : Aluminium laqué gris
- **Puissance** : LED 24W
- **Flux Lumineux** : 2640 lumens
- **Réglage** : TRIAC (réglable en intensité)
- **Indice de Protection** : IP44 (résistant à l'humidité et à la poussière)
- **Dimensions** : Ø230x20mm
- **Puce LED** : OSRAM SMD2835
- **Garantie** : 3 ans

Usages et Applications

- Salons et salles à manger
- Salles de bains et cuisines
- Bureaux et salles de réunion
- Couloirs et espaces communs

Le **Plafonnier LED de Surface** combine un design ultra-fin avec un éclairage puissant, offrant une ambiance moderne et efficace dans n'importe quel espace.

Galerie de produits :

