# Panneau LED IP65 60x60cm 40W 4400Lm

## Codes produits :

Référence PHPN40W-IP65




## caractéristiques du produit :

Tension (V): 220-240V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Efficacité lumineuse (Lm/W): 110
Luminosité (Lm): 4400
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?80
Couleur: Blanc
IP: IP65
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,91
Mesures (mm): 595x595x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

## Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

## Description du produit :

Dalle 60x60 IP65 rétroéclairée pour salles blanches Panneau LED encastrable 60x60 cm 40W IP65 backlight 4400 lm 4000K

Le à rétroéclairage backlight délivre en blanc neutre 4000K (CRI > 80, 120º). , idéal pour salles blanches et zones avec humidité et condensation. Sans scintillement, garantie 5 ans.

? 40W? 4400 lm? IP65? 4000K

40W
Puissance4400 lm
Flux lumineux4000K
Blanc neutreIP65
Protection

Le **panneau LED encastrable 60x60 cm 40W IP65** est une solution d'éclairage efficace et moderne, idéale pour les salles blanches et les zones avec humidité et condensation de vapeur. Avec un flux de 4400 lumens et un **système de rétroéclairage backlight**, il garantit un éclairage clair et uniforme, sans scintillement ni bruit.

Il offre un angle de 120º et un **CRI > 80** pour une excellente reproduction des couleurs, en blanc neutre 4000K. Fabriqué en aluminium et PC, ses dimensions de 595x595x35 mm lui confèrent une épaisseur supérieure aux panneaux slim, le rendant plus rigide et robuste. Il est livré avec une garantie de 5 ans, gage de durabilité et de fiabilité.

Pourquoi choisir ce produit ? **? IP65 backlight**

Salles blanches, humidité et condensation. **? 4400 lm, CRI > 80**

Éclairage clair, uniforme, sans scintillement. **? Robuste 595x595x35 mm**
Aluminium et PC, garantie 5 ans. Caractéristiques techniques Type de produitPanneau LED 60x60 cm IP65 (backlight)Puissance40WFlux lumineux4400 lmTempérature de couleur4000K (blanc neutre)CRI> 80Angle120ºMatériauAluminium et PCDimensions595x595x35 mmProtectionIP65Garantie5 ans Avantages

- **IP65 :** salles blanches, humidité, condensation.
- **Backlight :** éclairage clair et uniforme.
- **4400 lm, 4000K :** CRI > 80.
- **Sans scintillement :** confort visuel.
- **Robuste 35 mm :** plus rigide que le slim.
- **Garantie 5 ans :** aluminium et PC.

Applications recommandées ?**Salles blanches** — environnements contrôlés.?**Cuisines professionnelles** — humidité et vapeur.?**Industrie alimentaire** — IP65 hygiénique.?**Laboratoires et hôpitaux** — éclairage uniforme. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Encastrer le panneau**
Posez la dalle dans le plafond (kit ou structure adaptée).3**Assurer l'étanchéité**
Vérifiez l'étanchéité IP65 dans les zones humides.4**Raccorder et vérifier**

Raccordez le driver et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Convient-il aux zones humides ?**

Oui, son indice IP65 le destine aux salles blanches et zones humides. **Quelle est la température de couleur ?**

Blanc neutre 4000K, avec un CRI > 80. **Est-il plus robuste qu'un panneau slim ?**
Oui, son épaisseur de 35 mm le rend plus rigide et robuste. ?


## IP65
Backlight?

## 40W
4400 lm?


## 4000K
595x595x35?


## Garantie
5 ans

### Galerie de produits :









Autres options d'installation
Altre opzioni di installazione
Other installation options


595x595 mm
35 mm


595
35
595