Panneau LED 60x60cm - 40W - UGR19 - CCT Sélectionnable - 4800Lm

Codes produits :

Référence PB40WC



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 40
Tension (V): 220-240V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: OSRAM
Luminosité (Lm): 4800
Couleur: Blanc
IP: IP20
Angle d'ouverture: 120º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0,95
Mesures (mm): 595x595x35mm
Matériau de construction: Aluminium + PC
Pilote: LIFUD Flicker Free
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 50.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: CCT sélectionnable (3000K-4000K-6000K)

Description du produit :

Dalle 60x60 professionnelle, diffuseur microprismatique Panneau LED 60x60 cm encastrable 40W UGR19 CCT sélectionnable 4800 lm

Le délivre avec un diffuseur microprismatique . Technologie CCT (3000/4000/6000K), idéal pour les plafonds modulaires Armstrong, bureaux et espaces professionnels.

? 40W? 4800 lm? UGR 19? CCT

40W
Puissance4800 lm
Flux lumineuxUGR 19
Éblouissement60x60 cm
Format

Le **panneau LED 60x60 cm encastrable** est une solution d'éclairage professionnel haute performance, idéale pour les plafonds modulaires type Armstrong. Avec une puissance de 40W et un flux de 4800 lumens, cette dalle garantit un éclairage puissant, homogène et économe en énergie, parfait pour bureaux, commerces et espaces professionnels.

Son **diffuseur microprismatique UGR 19** réduit efficacement l'éblouissement, particulièrement recommandé pour les bureaux, salles de réunion, écoles et hôpitaux où le confort visuel est essentiel. Grâce à la **technologie CCT intégrée**, la température de couleur est réglable entre 3000K, 4000K et 6000K, pour adapter l'ambiance à chaque espace.

Pourquoi choisir ce produit ? **? UGR 19 microprismatique**
Réduit l'éblouissement, confort visuel optimal. **? CCT 3000/4000/6000K**
Température réglable selon l'espace. **? 40W, 4800 lm**
Éclairage puissant et homogène, plafonds Armstrong. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitPanneau LED 60x60 cm encastrablePuissance40WFlux lumineux4800 lmDiffuseurMicroprismatique (UGR 19)Température de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KFormat60x60 cmCompatibilitéPlafonds modulaires ArmstrongUsageBureaux, commerces, écoles, hôpitaux Avantages


- **UGR 19 :** diffuseur microprismatique.
- **CCT 3000/4000/6000K :** température réglable.
- **40W, 4800 lm :** éclairage puissant.
- **Format 60x60 :** plafonds Armstrong.
- **Confort visuel :** bureaux, écoles, hôpitaux.
- **Économe en énergie :** haute performance.

Applications recommandées ?**Bureaux et salles de réunion** — confort visuel UGR19.?**Écoles et hôpitaux** — éclairage de qualité.?**Commerces** — lumière homogène.?**Plafonds Armstrong** — dalles 60x60. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir la température**
Réglez la CCT (3000/4000/6000K).3**Encastrer le panneau**
Posez la dalle dans le plafond Armstrong ou via un kit.4**Raccorder et vérifier**
Raccordez le driver et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on choisir la température ?**
Oui, CCT 3000K, 4000K ou 6000K intégrée. **Réduit-il l'éblouissement ?**
Oui, son diffuseur microprismatique offre un UGR 19. **Pour quels plafonds est-il conçu ?**
Les plafonds modulaires type Armstrong (60x60). ?

40W
4800 lm?
UGR19
CCT?
3000-6000K
60x60?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




595x595 mm
35 mm


Cálido
Warm
Chaud
Caldo
3000K
Neutro
Natural
Neutre
Neutro
4000K
Frío
Cold
Froid
Freddo
6000K






Autres options d'installation
Altre opzioni di installazione
Other installation options





