Spot surface LED noir 5W-8W-12W CCT CRI+93 UGR13 Chip Bridgelux 1200Lm

Codes produits :

Référence CLB12W-BLACK



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 12
Puissance (W): 10
Puissance (W): 8
Tension (V): 175-260V
Température CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 100
Luminosité (Lm): 1200
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?93
Couleur: Noir
IP: IP20
Angle d'ouverture: 24º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Mesures (mm): Ø70x150mm
Matériau de construction: Aluminium + PMMA
Pilote: No flicker
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: F
Vie: 35.000h
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Description du produit :

Spot de surface orientable, multi-puissance et CCT Spot surface LED EYE orientable noir 5-12W CCT CRI > 93 24º 1200 lm

Le orientable à puce Bridgelux délivre jusqu'à (à 12W) avec un faisceau de 24º, un et un UGR 13. Puissance réglable 5/8/12W et CCT 3000/4000/6000K. Ø70x150 mm.

? 5-12W? 1200 lm? CRI > 93? Orientable

5-12W

Puissance1200 lm
Flux lumineux24º
FaisceauCRI > 93
Rendu couleurs

Le **spot plafonnier de surface LED EYE noir**, orientable, permet de sélectionner la puissance entre **5W, 8W et 12W** et la température de couleur entre **3000K, 4000K et 6000K**. Parfait pour un usage domestique et professionnel, sa puce LED Bridgelux haute luminosité offre jusqu'à 1200 lumens à 12W.

Avec un **CRI > 93**, le réalisme des couleurs est presque parfait, et son **angle de 24º** est idéal pour mettre en valeur des éléments spécifiques. Son degré **UGR 13** signifie que le spot ne provoque pas d'éblouissement et réduit la fatigue visuelle. Orientable, il dirige la lumière où vous le souhaitez. Dimensions Ø70x150 mm.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Multi-puissance 5/8/12W**
Sélectionnez la puissance selon le besoin (jusqu'à 1200 lm). **? CCT 3000/4000/6000K**
Température de couleur au choix. **? CRI > 93, UGR 13**
Couleurs réalistes, faible éblouissement, orientable 24º. Teintes de lumière disponibles

Disponible en trois températures de couleur au choix, pour adapter l'ambiance à chaque espace :

3000 K
Blanc chaud4000 K
Blanc neutre6000 K
Blanc froid Caractéristiques techniques Type de produitSpot de surface LED EYE orientablePuissance5W / 8W / 12W (réglable)Flux lumineuxJusqu'à 1200 lm (12W)Puce LEDBridgeluxCRI> 93UGR 13Angle24ºTempérature de couleurCCT 3000K / 4000K / 6000KCouleurnoirDimensionsØ70x150 mmMontageSurface (orientable) Avantages

- **Multi-puissance 5/8/12W :** au choix.
- **CCT 3000/4000/6000K :** température au choix.
- **CRI > 93 :** couleurs réalistes.
- **UGR 13 :** faible éblouissement.
- **Orientable, 24º :** mise en valeur précise.
- **Surface noir :** Ø70x150 mm.

Applications recommandées ?**Salons et chambres** — éclairage d'accentuation.?**Commerces et vitrines** — mise en valeur des produits.?**Galeries et musées** — haut CRI.?**Couloirs et halls** — spots orientables. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Choisir puissance et CCT**
Réglez la puissance (5/8/12W) et la température (3000/4000/6000K).3**Fixer en surface**
Fixez le spot au plafond ou au mur.4**Orienter et raccorder**
Orientez le faisceau (24º) et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Peut-on régler la puissance ?**
Oui, entre 5W, 8W et 12W. **Quelles températures sont disponibles ?**
3000K, 4000K et 6000K (CCT). **Est-il orientable ?**
Oui, et son angle de 24º est idéal pour l'accentuation. ?

5-12W
1200 lm?


CRI > 93
UGR 13?


CCT
24º?

Orientable
Noir

Galerie de produits :





3,2cm
9cm
16,5 cm
Ø 3,8 cm
Ø 7 cm


bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
CRI >93




9 options in 1 product:
Power Selector:
8W -5W -12W
Color Temperature Selector
3000K-4000K-6000K
CCT: 3 COLORS
GXtronic


Angle Light
24°
Secondary
60°
Secondary
60°




Certified High Quality Paint
Interpon
powder coatings
EVERY COLOR IS GREEN
AkzoNobel
Nederland


Color
Selection
3000
4000
6000

