Lampadaire LED 100W puce Philips LUMILEDS 15000Lm

Codes produits :

Référence 90613



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 100
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marque de puce LED: Philips LUMILEDS
Efficacité lumineuse (Lm/W): 150
Luminosité (Lm): 15000
Indice de rendu des couleurs (Ra):: ?70
Couleur: Gris
IP: IP65
IK: IK10
Angle d’ouverture: 140x70º
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance ?: 0.99
Mesures (mm): 180x560x95mm / Ø60mm
Matériau de construction: Aluminium
Température d'utilisation: -20ºC ~ +55ºC
Classe énergétique 2021: A+
Classe Énergétique 2023: E
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Certificats: TÜV
Garantie: 3 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K

Description du produit :

Lampadaire routier LUMILEDS, tête pivotante 90º Lampadaire LED urbain 100W puce PHILIPS LUMILEDS optique asymétrique 140x70º 15000 lm

Le à puce PHILIPS LUMILEDS SMD2835 délivre avec une optique asymétrique . Aluminium, tête pivotante jusqu'à 90º, montage sur pointe Ø60 mm ou sur mur, idéal pour l'éclairage résidentiel et routier.

? 100W? 15000 lm? 140x70º? 90º

100W
Puissance15000 lm
Flux lumineux140x70º
Optique90º
Tête pivotante

Le **lampadaire LED urbain 100W** est une solution efficace et durable pour l'éclairage des zones résidentielles et routières. Fabriqué en aluminium de haute qualité et équipé d'une puce LED **PHILIPS LUMILEDS SMD2835** de haute luminosité, il offre un flux lumineux de 15000 lumens, garantissant un éclairage uniforme et de qualité.

Son **optique asymétrique 140x70º** dirige la lumière de manière efficace sur la chaussée et les zones piétonnes, optimisant la distribution lumineuse et réduisant l'éblouissement. Sa **tête pivotante jusqu'à 90º** permet une installation sur une pointe de Ø60 mm ou sur un mur, s'adaptant à de nombreuses configurations d'éclairage urbain.

Pourquoi choisir ce produit ? **? PHILIPS LUMILEDS**

SMD2835, 15000 lm, éclairage uniforme et de qualité. **? Optique asymétrique 140x70º**

Distribution efficace, réduit l'éblouissement. **? Tête pivotante 90º**
Montage sur pointe Ø60 mm ou sur mur, aluminium. Caractéristiques techniques Type de produitLampadaire LED urbainPuissance100WPuce LEDPHILIPS LUMILEDS SMD2835Flux lumineux15000 lmOptiqueAsymétrique 140x70ºMatériauAluminiumTête pivotanteJusqu'à 90ºMontagePointe Ø60 mm ou murUsageRésidentiel et routier Avantages

- **PHILIPS LUMILEDS :** 15000 lm de qualité.
- **Optique 140x70º :** distribution efficace.
- **Tête pivotante 90º :** orientation flexible.
- **Montage Ø60 mm ou mur :** polyvalent.
- **Aluminium :** robuste et durable.
- **Résidentiel et routier :** éclairage urbain.

Applications recommandées ?**Rues et avenues** — éclairage routier.?**Zones résidentielles** — éclairage public.?**Parkings et accès** — montage mural.?**Parcs et places** — éclairage uniforme. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant l'installation.2**Fixer le lampadaire**
Montez-le sur une pointe Ø60 mm ou sur un mur.3**Orienter la tête**
Réglez la tête pivotante (jusqu'à 90º).4**Raccorder et vérifier**

Raccordez selon les normes et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Quelle puce LED utilise-t-il ?**

Une puce PHILIPS LUMILEDS SMD2835 de haute luminosité. **Quelle est l'optique ?**

Asymétrique 140x70º, pour une distribution efficace sur la chaussée. **Comment se monte-t-il ?**
Sur une pointe de Ø60 mm ou sur un mur, avec tête pivotante 90º. ?

100W
15000 lm?

140x70º
LUMILEDS?

90º
Ø60 mm?

En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :








LUMILEDS
LUXEON 2835
Architectural
High Lumens 180-190Lm/W




