

Lampadaire LED 60W puce Bridgelux 8400Lm

Codes produits :

Référence 90357



caractéristiques du produit :

Puissance (W): 60
Tension (V): 85-265V
Température CCT: 4000K
Température CCT: 6000K
LED: SMD3030
Marque de puce LED: BRIDGELUX
Efficacité lumineuse (Lm/W): 140
Luminosité (Lm): 8400
CRI: +70
Couleur finie: Gris
IP: IP65
IK: IK08
Angle d'ouverture: 140x52°
Fréquence (Hz): 50-60Hz
Facteur de puissance: 0.95
Mesures (mm): 513x180x85mm
Matériau de construction: Aluminium + verre
Température d'utilisation: -20°C ~ +55°C
Classe énergétique 2021: A+
Vie: 100.000h
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 5 ans

Attributs du produit :

Température de couleur: Blanc neutre 4000K, Blanc froid 6000K

Description du produit :

Lampadaire LED Vial en aluminium gris et diffuseur en verre, équipé d'une puce Bridgelux SMD3030 haute luminosité avec un flux lumineux de 8400 lumens et d'excellentes performances.

Le lampadaire Vial Bridgelux LED a une tête mobile avec une inclinaison jusqu'à 90°, ce qui permet de le monter aux extrémités du mur ou sur des colonnes. L'optique 140x52° permet un éclairage ample, élargissant la distance entre les lampadaires et réduisant le nombre de luminaires à installer, avec une faible pollution lumineuse dans les environnements urbains et résidentiels.

Le lampadaire LED 60W est adapté pour une installation dans des piquets Ø60mm maximum.

Dimensions : 513x180x85mm

Galerie de produits :



HIGH RESISTANCE