Connecteur transparent avec câble pour ruban LED COB / SMD 10mm IP20

Codes produits :

Référence IL-CN42109

caractéristiques du produit :

IP: IP20
Mesures (mm): 16x12x4mm
Matériau de construction: PC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans







Attributs du produit :

Description du produit :

Connecteur rapide sans soudure pour rubans LED Connecteur transparent sans soudure avec câble pour ruban LED COB / SMD 10 mm IP20

Le pour rubans LED COB et SMD IP20 (PCB de) permet de réaliser des connexions sans soudure, en serrant simplement les clips d'accrochage. Dimensions réduites de 15x4x10 mm, il s'insère dans la plupart des profilés en aluminium. Comprend un câble de démarrage de 15 cm pour le raccordement à l'alimentation ou au contrôleur.

? PCB 10 mm? Sans soudure? Transparent? IP20

10 mm
PCBSans soudure
ConnexionIP20
ProtectionCOB / SMD
Compatibilité

Le **connecteur transparent sans soudure** est conçu pour les rubans LED COB et SMD non étanches IP20 avec un PCB de **10 mm** de large. Le connecteur rapide IP20 permet de réaliser des connexions sur les rubans LED **sans nécessiter de soudure**, simplement en serrant les clips d'accrochage du connecteur sur les côtés.

Ses dimensions réduites de **15x4x10 mm** lui permettent de s'insérer dans la plupart des profilés en aluminium du commerce pour bandes LED. Transparent, il reste discret une fois installé. Comprend un câble de démarrage de 15 cm pour le raccordement à l'alimentation ou au contrôleur. C'est l'accessoire idéal pour relier deux tronçons de ruban ou alimenter une bande sans outil de soudure.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Sans soudure**

Connexion rapide en serrant les clips, sans outil de soudure. **? PCB 10 mm**

Pour rubans LED COB et SMD non étanches IP20. **? Transparent et compact**
15x4x10 mm, s'insère dans la plupart des profilés alu. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur transparent sans soudureCompatibilitéRubans LED COB / SMD IP20, PCB 10 mmConnexionClips d'accrochage (sans soudure)Dimensions15x4x10 mmProtectionIP20InclusCâble de démarrage 15 cm Avantages

- **Sans soudure :** connexion rapide par clips.
- **PCB 10 mm :** rubans COB et SMD IP20.
- **Transparent :** discret une fois installé.
- **Compact 15x4x10 mm :** compatible profilés alu.
- **Câble 15 cm inclus :** raccord à l'alimentation.

Applications recommandées ?**Rubans LED COB / SMD** — connexion sans soudure.?**Profilés aluminium** — intégration compacte.?**Installations propres** — connecteur transparent.?**Réparations** — raccord rapide de tronçons. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant la manipulation.2**Préparer le ruban**
Coupez le ruban au repère ; le PCB doit faire 10 mm.3**Insérer dans le connecteur**
Insérez le ruban et serrez les clips d'accrochage.4**Vérifier**


Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Faut-il souder ?**


Non, la connexion se fait simplement en serrant les clips d'accrochage. **Quelle largeur de PCB ?**


Pour rubans LED COB / SMD avec un PCB de 10 mm. **S'insère-t-il dans un profilé ?**
Oui, ses dimensions réduites conviennent à la plupart des profilés alu. ?


PCB 10 mm
IP20?
Sans
soudure?
Transparent
15x4x10 mm?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :


COB
SMD




15,7
6
7,2
9,4
5,9
11,6


3,3
4,1
10,2

