Connecteur à visser pour rubans LED SMD IP20 10 mm

Codes produits :

Référence CN42068

caractéristiques du produit :

IP: IP20
Mesures (mm): 12x8x12mm
Matériau de construction: PC
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Connecteur à vis sans soudure pour rubans LED Connecteur à visser sans soudure pour ruban LED SMD IP20 PCB 10 mm

Le pour rubans LED SMD IP20 (PCB de) permet de réaliser des connexions , simplement en serrant deux vis comme s'il s'agissait d'un raccord classique. Connexion solide et fiable, idéale pour les installations professionnelles.

? PCB 10 mm? À visser? IP20? Sans soudure

10 mm

PCBÀ visser
ConnexionIP20
ProtectionSMD
Compatibilité

Le **connecteur à vis sans soudure** est conçu pour les bandes LED SMD IP20 avec une largeur de circuit imprimé de **10 mm**. Le connecteur IP20 permet d'effectuer des connexions sur des rubans LED **sans besoin de soudure**, simplement en serrant deux vis comme s'il s'agissait d'un ruban classique.

Cette fixation par vis assure un **contact ferme et durable**, particulièrement adapté aux installations exigeantes. C'est l'accessoire idéal pour raccorder ou alimenter une bande LED SMD de façon fiable, sans outil de soudure ni compétence technique particulière.


Pourquoi choisir ce produit ? **? Fixation par vis**
Contact ferme et durable, sans soudure. **? PCB 10 mm SMD**
Pour rubans LED SMD non étanches IP20. **? Installation simple**
Serrez deux vis, sans outil de soudure. Caractéristiques techniques Type de produitConnecteur à visser sans soudureCompatibilitéRubans LED SMD IP20, PCB 10 mmConnexionDeux vis (sans soudure)ProtectionIP20 Avantages


- **À visser :** contact ferme et durable.
- **Sans soudure :** deux vis suffisent.
- **PCB 10 mm SMD :** rubans IP20.
- **Fiable :** installations exigeantes.
- **Simple :** sans compétence technique.

Applications recommandées ?**Rubans LED SMD** — connexion à vis.?**Installations PRO** — contact durable.?**Raccords et réparations** — sans soudure.?**Alimentation de bandes** — fiable. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation avant la manipulation.2**Préparer le ruban**
Coupez le ruban SMD au repère (PCB 10 mm).3**Visser le connecteur**
Placez le ruban et serrez les deux vis.4**Vérifier**
Rétablissez le courant et vérifiez l'éclairage. Questions fréquentes **Faut-il souder ?**
Non, il suffit de serrer deux vis. **Quelle largeur de PCB ?**
Pour rubans LED SMD avec un PCB de 10 mm. **Convient-il à l'extérieur ?**
Non, son indice IP20 le destine aux intérieurs. ?

PCB 10 mm
IP20?
À visser
SMD?
Sans
soudure?
En stock
Expédition rapide

Galerie de produits :




12,2
4
7,9
10,4
0,9

