Kit de montage avec silicone, connecteur et capuchon pour rubans LED 230V 10mm

Codes produits :

Référence KIT42004

caractéristiques du produit :

Tension (V): 220-240V
IP: IP65
Matériau de construction: Silicone
Certificats: CE - RoHS
Garantie: 3 ans



Attributs du produit :

Description du produit :

Kit de raccordement étanche pour rubans LED 230V Kit de montage étanche avec silicone, connecteur et capuchon pour ruban LED 230V 10 mm

Le pour rubans LED (PCB de 10 mm) assure une sans soudure. Il comprend un câble avec connecteur de 10 cm, un couvercle de connecteur, un embout et une bouteille de silicone adhésif et scellant, résistant de . Convient à l'extérieur.

? 230V? Étanche? -55/160ºC? Extérieur

230V
TensionÉtanche
Connexion-55/160ºC
Résistance10 mm
PCB

Le **kit à monter soi-même** est conçu pour les rubans LED 230V avec un PCB de **10 mm** de large. Il assure une **connexion d'alimentation étanche** pour ruban LED flexible étanche, sans soudure. Il comprend un câble avec un connecteur de 10 cm de long, prêt à relier la bande au réseau.

Le kit comprend également un **couvercle pour le connecteur**, un embout d'extrémité et une bouteille de **silicone spécial** pour sceller les bandes LED. Ce silicone est à la fois adhésif et scellant, résistant aux températures de **-55ºC à 160ºC**, ce qui rend l'ensemble adapté à une utilisation en extérieur.

Pourquoi choisir ce produit ? **? Connexion étanche**

Pour ruban LED 230V flexible étanche, sans soudure. **? Kit complet**

Câble connecteur 10 cm, couvercle, embout et silicone. **? -55ºC à 160ºC**
Silicone adhésif et scellant, usage extérieur. Caractéristiques techniques Type de produitKit de montage étanche pour ruban LED 230VCompatibilitéRuban LED 230V flexible étanche, PCB 10 mmConnexionÉtanche, sans soudureContenuCâble connecteur 10 cm, couvercle, embout, siliconeRésistance thermique-55ºC à 160ºCUsageIntérieur et extérieur Avantages

- **Connexion étanche :** ruban 230V flexible.
- **Sans soudure :** montage simple.
- **Kit complet :** câble, couvercle, embout, silicone.
- **-55ºC à 160ºC :** silicone adhésif et scellant.
- **Extérieur :** usage en environnement humide.

Applications recommandées ?**Rubans LED 230V étanches** — raccordement à l'alimentation.?**Installations extérieures** — connexion scellée.?**Jardins et terrasses** — étanchéité durable.?**Façades et corniches** — usage humide. Guide d'installation 1**Couper le courant**
Coupez l'alimentation 230V avant le montage.2**Connecter le câble**
Raccordez le connecteur 10 cm à l'extrémité du ruban.3**Sceller au silicone**
Appliquez le silicone, posez le couvercle et l'embout.4**Laisser sécher et vérifier**

Laissez sécher le silicone puis vérifiez l'étanchéité. Questions fréquentes **Que contient le kit ?**

Un câble connecteur 10 cm, un couvercle, un embout et une bouteille de silicone. **Convient-il à l'extérieur ?**

Oui, le silicone scellant le rend adapté aux environnements humides. **Faut-il souder ?**
Non, la connexion d'alimentation se fait sans soudure. ?

230V
10 mm?


Étanche
Sans soudure?

-55/160ºC
Silicone?


En stock
Expédition rapide


Galerie de produits :



SILICONE GLUE


SILICONE GLUE




12,2
4
7,9
10,4
0,9
2,6
4,5
0,7
4,1
0,5
12,2
1,9
11,2
0,6
1,8


1
2
3
4
5
6


10cm.

