Connettore a croce tipo X per binario monofase

Códigos:

Riferimento: CCMXR0616

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Dimensioni (mm): 105x105x20mm
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

Descripción del producto:

Accessorio di giunzione per binario monofase Connettore di giunzione a croce (X) per binario monofase

Un connettore in per l'assemblaggio continuo a croce di fino a 4 sezioni di binario, a 90º tra loro. Con connessione in rame e disponibile in nero o bianco secondo il binario, si integra in modo discreto con una giunzione inferiore a 5 mm.

? Giunzione a croce? Monofase? Ignifugo? 2200W / 10A

Giunzione a croce

TipoMonofase
Compatibilità2200W / 10A
Carico max

Il **connettore di giunzione** permette di collegare fino a 4 sezioni di **binari monofase per faretti LED**, per l'assemblaggio continuo a croce di fino a 4 sezioni di binario, a 90º tra loro. Realizzato in **termoplastica ignifuga** e disponibile in nero o bianco secondo il binario scelto, integra una connessione in rame a una linea per un contatto elettrico affidabile.

Il connettore si innesta nell'estremità di una barra di binario, quindi si monta il binario successivo, con l'insieme completamente nascosto da una giunzione inferiore a 5 mm per un risultato estetico e discreto. Le sue dimensioni sono di **105 x 105 x 20 mm**. Nota: a seconda del carico elettrico, nelle installazioni domestiche puoi installare faretti fino a un massimo di **2200W / 10A** sulla stessa linea.

Perché scegliere questo prodotto? **? Giunzione a croce**

Per creare percorsi di illuminazione puliti e su misura con i binari monofase. **? Termoplastica ignifuga**

Sicurezza e durata, in nero o bianco secondo il binario. **? Connessione in rame**
Contatto elettrico affidabile fino a 2200W / 10A per linea. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoConnettore di giunzione per binario monofaseTipo di giunzioneGiunzione a croceCompatibilitàSolo binari monofaseMaterialeTermoplastica ignifugaColoreNero o bianco (secondo il binario)ConnessioneRame, una lineaCarico massimo2200W / 10ADimensioni105 x 105 x 20 mm Vantaggi

- **Giunzione a croce:** percorsi di illuminazione puliti e su misura.
- **Termoplastica ignifuga:** sicurezza e durata.
- **Giunzione discreta:** nascosta a meno di 5 mm.
- **Connessione in rame:** contatto affidabile.
- **Fino a 2200W / 10A:** per linea nelle installazioni domestiche.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e punti vendita** — percorsi di illuminazione su binario.?**Musei e gallerie** — configurazioni su misura.?**Vetrine e showroom** — angoli e forme flessibili.?**Uffici** — installazioni modulari. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Innestare il connettore**
Innesta il connettore nell'estremità di una barra di binario.3**Montare i binari**
Monta le sezioni di binario; la giunzione resta nascosta (meno di 5 mm).4**Verificare il carico**

Assicurati di non superare 2200W / 10A per linea, poi riattiva la corrente. Domande frequenti **Con quali binari è compatibile?**

Solo con i binari monofase per faretti LED. **Quale carico massimo per linea?**

Fino a 2200W / 10A nelle installazioni domestiche. **Quali colori sono disponibili?**
Nero o bianco, secondo il binario scelto. ?

Giunzione a croce
Monofase?

Ignifugo
Sicuro?

2200W / 10A
Rame?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:






105 mm
35 mm
105 mm