Applique LED solare con sensore di presenza

Códigos:

Riferimento: 90641



Ficha técnica:

Temperatura di colore CCT: 4500K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 40
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP65
Angolo luminoso: 120º
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A++
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Applique solare autonoma con sensore, esterno IP65 Applique solare LED da parete 40 lm 4500K con sensore di presenza IP65

L' offre in bianco neutro senza alcun cablaggio elettrico. Chip SMD2835, sensore di presenza, batteria 500 mAh, involucro ABS e policarbonato bianco, . Soluzione di illuminazione esterna ecologica e autonoma.

? Solaire? 40 lm? Capteur? IP65

Solare

Alimentazione40 lm
Flusso luminoso4500K
Bianco neutroIP65
Protezione

L'**applique solare LED da parete** è una soluzione di illuminazione efficiente ed ecologica, con un flusso luminoso di **40 lumen** e una temperatura di colore bianco neutro di **4500K**. Dotata di un chip LED SMD2835 ad alta intensità, si ricarica con l'energia solare e non richiede **alcuna installazione elettrica**, ideale per pareti, ingressi e giardini.

Il **sensore di presenza** attiva l'illuminazione automaticamente, ottimizzando l'autonomia della batteria da 500 mAh. L'involucro in ABS e policarbonato bianco e la protezione **IP65** la rendono perfettamente adatta all'uso esterno, resistente a pioggia e polvere.

Perché scegliere questo prodotto? **? 100% solare**

Nessuna installazione elettrica, ecologica ed economica. **? Sensore di presenza**

Accensione automatica, ottimizza l'autonomia (batteria 500 mAh). **? IP65, esterno**
ABS e policarbonato bianco, resistente a pioggia e polvere. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique solare LED da parete con sensoreFlusso luminoso40 lmTemperatura di colore4500K (bianco neutro)Chip LEDSMD2835AlimentazioneSolare (batteria 500 mAh)SensorePresenzaMaterialeABS e policarbonato biancoProtezioneIP65UsoEsterno Vantaggi

- **100% solare:** senza cablaggio elettrico.
- **Sensore di presenza:** accensione automatica.
- **40 lm, 4500K:** bianco neutro, chip SMD2835.
- **IP65:** resistente a pioggia e polvere.
- **Batteria 500 mAh:** autonoma ed ecologica.
- **ABS + policarbonato:** esterno durevole.

Applicazioni consigliate ?**Ingressi e facciate** — illuminazione di presenza.?**Giardini e terrazze** — senza cablaggio.?**Vialetti e scale** — sicurezza notturna.?**Zone senza alimentazione** — 100% autonoma. Guida all'installazione 1**Caricare al sole**
Esponi il pannello solare alla luce del giorno.2**Fissare a parete**
Avvita l'applique sulla parete esterna desiderata.3**Attivare il sensore**
Accendi; il sensore attiva la luce.4**Verificare**

Verifica l'accensione automatica al buio. Domande frequenti **Serve un'installazione elettrica?**

No, funziona a energia solare, senza cablaggio. **Come si accende?**

Automaticamente, grazie al sensore di presenza. **È adatta all'esterno?**
Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. ?

Solare
40 lm?

Sensore
4500K?

IP65
Esterno?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:






IP65


ACCESSORIES INCLUDED