Aplique de pared LED ECLIPSE 6W Negro IP54

Códigos:

Riferimento: AP870601



Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD2835
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP54
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Applique circolare orientabile, luce d'atmosfera indiretta Applique LED da parete ECLIPSE 6W nero orientabile 360 lm 5000K IP54

L' circolare, in finitura nera, è completamente per creare molteplici forme luminose sulla parete. Chip SMD2835 , , alluminio e policarbonato, , Ø140x60 mm.

? 6W? 360 lm? Orientable? IP54

6W

Potenza360 lm
Flusso luminoso5000K
BiancoIP54
Protezione

L'**applique LED da parete ECLIPSE** è un'applique circolare orientabile dal design moderno, elegante e minimalista. È perfetta per illuminare corridoi, testate del letto, camere o anche l'esterno, grazie al grado di protezione **IP54**. Realizzata in alluminio e policarbonato, presenta una finitura verniciata nera di eccellente qualità.

L'applique ECLIPSE può essere **completamente inclinata sul proprio asse**, formando una moltitudine di forme luminose sulla parete e offrendo una piacevole **luce d'atmosfera indiretta**. Con un chip LED 5000K SMD2835 integrato e un consumo di soli 6W, emette un flusso luminoso di 360 lumen. Dimensioni Ø140x60 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Completamente orientabile**
Inclinabile sul proprio asse, molteplici forme luminose. **? Luce d'atmosfera**
SMD2835 5000K, 360 lm, piacevole luce indiretta. **? IP54, nero opaco**
Alluminio e policarbonato, interni ed esterni. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique LED da parete ECLIPSE orientabilePotenza6WFlusso luminoso360 lmTemperatura di colore5000K (bianco)Chip LEDSMD2835OrientamentoInclinabile sul proprio asseMaterialeAlluminio e policarbonatoColoreNeroProtezioneIP54DimensioniØ140x60 mm Vantaggi

- **Orientabile:** inclinabile sul proprio asse.
- **Luce indiretta:** molteplici forme luminose.
- **6W, 5000K:** 360 lm, SMD2835.
- **IP54:** interni ed esterni.
- **Nero opaco:** alluminio e policarbonato.
- **Ø140x60 mm:** design circolare compatto.

Applicazioni consigliate ?**Corridoi e testate** — illuminazione orientabile.?**Camere e soggiorni** — atmosfera indiretta.?**Facciate e ingressi** — IP54 esterno.?**Scale** — design moderno. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a parete**
Avvita la piastra dell'applique alla parete.3**Collegare**
Collega l'applique alla rete 230V.4**Orientare**
Inclina l'applique sul proprio asse e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **È orientabile?**
Sì, si inclina completamente sul proprio asse. **È adatta all'esterno?**
Sì, il grado IP54 consente un'installazione esterna protetta. **Qual è la sua potenza?**
6W per 360 lumen, in bianco 5000K. ?

6W
360 lm?

Orientabile
5000K?

IP54
Ø140x60?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




ECLIPSE
360º













