Applique LED QUART bianca 12W IP54

Códigos:

Riferimento: 8221



Ficha técnica:

Potenza (W): 12
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 1200
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP54
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 190x190x60mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Applique quadrata orientabile, design minimalista, int./est. IP54 Applique LED da parete QUART 12W bianco 1200 lm 3000K IP54 orientabile

L' dal design quadrato e minimalista offre in bianco caldo . Alluminio e policarbonato verniciati bianco, si per dirigere la luce. , 190x190x60 mm, interni ed esterno protetto.

? 12W? 1200 lm? 3000K? IP54

12W
Potenza1200 lm
Flusso luminoso3000K
Bianco caldoIP54
Protezione

L'**applique LED da parete QUART** è un apparecchio da parete dal design quadrato, moderno, elegante e minimalista, progettato per portare un'illuminazione decorativa e funzionale in una grande varietà di spazi. Grazie al grado di protezione **IP54**, è adatta sia ad ambienti interni sia a zone esterne protette.

Realizzata in alluminio e policarbonato, con una finitura verniciata bianca di eccellente qualità, l'applique QUART si distingue per la capacità di **inclinarsi completamente sul proprio asse**, permettendo di dirigere la luce dove si desidera. Con 12W di consumo, offre un flusso di **1200 lumen** in bianco caldo 3000K. Dimensioni 190x190x60 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Orientabile sul proprio asse**

Inclinazione completa per dirigere la luce. **? 12W, 1200 lm, 3000K**

Bianco caldo, illuminazione decorativa e funzionale. **? IP54, quadrato minimalista**
Alluminio e policarbonato bianco, int. ed est. protetto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApplique LED da parete QUART orientabilePotenza12WFlusso luminoso1200 lmTemperatura di colore3000K (bianco caldo)MaterialeAlluminio e policarbonatoColoreBiancoOrientamentoInclinabile sul proprio asseProtezioneIP54Dimensioni190x190x60 mm Vantaggi

- **Orientabile:** inclinabile sul proprio asse.
- **12W, 1200 lm:** bianco caldo 3000K.
- **IP54:** interni ed esterno protetto.
- **Design quadrato:** minimalista ed elegante.
- **Alluminio + PC bianco:** robusto e durevole.
- **190x190x60 mm:** formato a parete.

Applicazioni consigliate ?**Facciate e ingressi** — illuminazione orientabile.?**Soggiorni e corridoi** — design minimalista.?**Terrazze protette** — IP54 esterno.?**Camere** — bianco caldo 3000K. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a parete**
Avvita la piastra dell'applique alla parete.3**Collegare**
Collega alla rete 230V.4**Orientare**

Inclina l'applique sul proprio asse e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **È orientabile?**

Sì, si inclina completamente sul proprio asse. **È adatta all'esterno?**


Sì, il grado IP54 consente un'installazione esterna protetta. **Qual è la sua potenza?**
12W per 1200 lumen, in bianco caldo 3000K. ?

12W
1200 lm?
3000K
IP54?
Orientabile
190x190x60?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:








19 cms
19 cms

