Proiettore LED 50W RGBW (multicolore + bianco) IP65 4500Lm

Códigos:

Riferimento: FL50W-RGB



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: RGBW
LED: SMD2835
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 4500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP65
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0,91
Dimensioni (mm): 226x255x40mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: RGBW

Descripción del producto:

Proiettore RGBW decorativo, multicolore + bianco, esterno Proiettore LED da esterno RGBW 50W 4500 lm 120º IP65 con telecomando

Il con chip SMD2835 offre con un ampio angolo di . Illuminazione (multicolore + bianco) con telecomando, ideale per giardini, facciate, terrazze ed eventi. IP65, 226x255x40 mm.

? 50W? 4500 lm? RGBW? IP65

50W
Potenza 4500 lm
Flusso luminoso 120º
Angolo IP65
Protezione

Il **proiettore LED da esterno RGBW 50W** è l'opzione perfetta per creare un'illuminazione decorativa ed effetti di colore all'esterno. Dotato di un chip LED SMD2835 ad alta luminosità, offre un flusso luminoso di **4500 lumen** con un ampio angolo di apertura di 120º, ideale per illuminare giardini, facciate, terrazze ed eventi all'aperto.

L'illuminazione **RGBW** permette di scegliere tra una moltitudine di colori e un bianco nitido, il tutto controllato facilmente con **telecomando**. Con un grado di protezione **IP65**, resiste a pioggia e polvere, garantendo un funzionamento affidabile all'esterno. Dimensioni 226x255x40 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Illuminazione RGBW**
Multicolore + bianco, effetti di colore con telecomando. **? SMD2835, 4500 lm**
Ampio angolo 120º, 50W, decorativo e potente. **? IP65 esterno**
Resistente a pioggia e polvere, giardini e facciate. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Proiettore LED da esterno RGBW Potenza 50W Flusso luminoso 4500 lm Colori RGBW (multicolore + bianco) Chip LED SMD2835 Angolo 120º Controllo Telecomando Protezione IP65 Dimensioni 226x255x40 mm Uso Esterno Vantaggi

- **RGBW:** multicolore + bianco.
- **50W, 4500 lm:** SMD2835.
- **Angolo 120º:** ampia apertura.
- **Telecomando:** effetti di colore.
- **IP65:** esterno, pioggia e polvere.
- **226x255x40 mm:** decorativo e potente.

Applicazioni consigliate ? **Giardini e facciate** — effetti di colore. ? **Terrazze e patii** — atmosfera decorativa. ? **Eventi all'aperto** — RGBW dinamico. ? **Piscine e alberi** — valorizzazione. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione. 2 **Fissare il proiettore**
Orienta e fissa il proiettore sul supporto. 3 **Collegare**
Collega alla rete 230V. 4 **Associare il telecomando**
Seleziona i colori e gli effetti RGBW. Domande frequenti **Si possono cambiare i colori?**
Sì, illuminazione RGBW (multicolore + bianco) con telecomando. **È adatto all'esterno?**
Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. **Qual è l'angolo di illuminazione?**
120º, per 4500 lumen (50W). ?

50W
4500 lm ?

RGBW
120º ?

IP65
226x255x40 mm ?


Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


50W
RGBW
IP65





RGBW
DIMMABLE
Remote Control



Up: brightness up/flash fast
Down: brightness down/flash slow
Power ON/OFF
R: Color change to Red
G: Color change to Green
B: Color change to Blue
W: Color change to White
Other no-letter butters: for the respective color
Modes keys: 4 classic lighting modes




IP65
50W
RGBW
IP65


Anti-Condensation Valve


Installation


226 mm
40mm
255 mm