Driver LIFUD per pannelli LED 40W 25-42V 1000mA IP20

Códigos:

Riferimento: GIF040YS1000H

Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
IP: IP20
Fattore di potenza ?: 0.9
Dimensioni (mm): 135x36x25mm
Materiale da costruzione: PC
Driver: LIFUD
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Driver LIFUD di ricambio per pannelli LED 40W Driver esterno LIFUD 40W per pannelli LED 25-42V 1000 mA IP20 classe II

Il è una soluzione di alimentazione ideale per i , con un'uscita e . Realizzato in PC di alta qualità, isolamento elettrico di , IP20, connessione rapida e affidabile per interni.

? 40W? 1000 mA? Classe II? IP20

40W

Potenza25-42V
Uscita1000 mA
CorrenteIP20
Protezione

Il **driver esterno LIFUD 40W** è una soluzione di alimentazione ideale per i pannelli LED, progettato per garantire prestazioni efficienti e durevoli. Realizzato in **PC di alta qualità**, questo driver permette una connessione rapida e semplice, offrendo grande affidabilità nelle installazioni interne.

Grazie all'**isolamento elettrico di classe II**, assicura una protezione sicura. Con un'uscita a corrente costante di **1000 mA** su un intervallo di 25-42V, è perfettamente adatto alla sostituzione dei driver di pannelli LED da 40W. Grado di protezione IP20, per uso interno.

Perché scegliere questo prodotto? **? Per pannelli LED 40W**

Uscita 25-42V, 1000 mA, corrente costante affidabile. **? Classe II**

Isolamento elettrico sicuro, PC di alta qualità. **? Sostituzione facile**
Connessione rapida e semplice, IP20 interno. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDriver esterno LIFUD per pannelli LEDPotenza40WTensione di uscita25-42VCorrente1000 mA (costante)IsolamentoClasse IIMaterialePC di alta qualitàProtezioneIP20UsoInterni Vantaggi

- **40W, 1000 mA:** per pannelli LED.
- **Uscita 25-42V:** corrente costante.
- **Classe II:** isolamento sicuro.
- **PC di alta qualità:** affidabile e durevole.
- **Connessione rapida:** sostituzione facile.
- **IP20:** uso interno.

Applicazioni consigliate ?**Pannelli LED 40W** — alimentazione dedicata.?**Sostituzione driver** — guasto o manutenzione.? **Uffici e negozi** — installazioni interne.?**Soffitti modulari** — pannelli 60x60. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima della sostituzione.2**Scollegare il vecchio driver**
Scollega il driver difettoso dal pannello.3**Collegare il LIFUD**
Collega l'ingresso 230V e l'uscita 25-42V al pannello.4**Verificare**

Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Per quali pannelli è adatto?**

Per pannelli LED 40W, uscita 25-42V a 1000 mA. **Qual è la sua classe di isolamento?**

Classe II, per una protezione elettrica sicura. **È adatto all'esterno?**
No, il grado IP20 è per interni. ?

40W
1000 mA?

25-42V
IP20?

Classe II
LIFUD?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





