Proiettore LED 50W MAGNUM PRO chip Bridgelux 7500Lm

Códigos:

Riferimento: MAGNUM50W



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 7500
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 60º
Angolo luminoso: 136x78º
Angolo luminoso: 25º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.94
Dimensioni (mm): 305x75x80mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: C
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 5000K
Ottica: 60º, 136ºx78º, 25º

Descripción del producto:

Proiettore robusto 100% alluminio, ottiche specializzate Proiettore LED MAGNUM PRO 50W chip Bridgelux 7500 lm alluminio ottiche a scelta

Il con diodo eroga con una costruzione verniciato a forno (anti-ossidazione salina). Compatto e leggero, disponibile con diverse ottiche (60º, 25º, asimmetrica 136x78º). Dimensioni 305x75x80 mm.

? 50W? 7500 lm? Optiques? Aluminium

50W
Potenza7500 lm
Flusso luminosoBridgelux
Chip LEDAlluminio
Costruzione

Il **proiettore LED 50W MAGNUM PRO** è una soluzione di illuminazione robusta ed efficiente, che offre grande potenza con grande leggerezza grazie alla costruzione **100% in alluminio**. Verniciato a forno per evitare l'ossidazione salina, questo proiettore è estremamente compatto, riducendo la necessità di grandi pali di fissaggio.

È dotato di un diodo LED **BRIDGELUX SMD 3030-3D** ed eroga 7500 lumen. È disponibile con diverse **ottiche specializzate**: focalizzata 60º (zone di lavoro, eventi sportivi), focalizzata 25º (lunghe distanze, piste sportive, spazi industriali) e asimmetrica 136x78º (grandi superfici, parcheggi, stadi). Dimensioni 305x75x80 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip BRIDGELUX 3030-3D**
7500 lm, grande potenza ed efficienza. **? 100% alluminio**
Verniciato a forno, anti-ossidazione salina, compatto e leggero. **? Ottiche specializzate**
60º, 25º o asimmetrica 136x78º secondo l'applicazione. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED MAGNUM PROPotenza50WFlusso luminoso7500 lmChip LEDBRIDGELUX SMD 3030-3DCostruzione100% alluminio, verniciato a fornoOttiche60º / 25º / asimmetrica 136x78ºDimensioni305x75x80 mmUsoEsterno, lunga distanza e grandi superfici Vantaggi

- **Chip BRIDGELUX 3030-3D:** 7500 lm.
- **100% alluminio:** verniciato a forno, anti-ossidazione.
- **Compatto e leggero:** meno supporto necessario.
- **Ottiche a scelta:** 60º, 25º o 136x78º.
- **305x75x80 mm:** robusto ed efficiente.
- **Lunga distanza:** e grandi superfici.

Applicazioni consigliate ?**Zone industriali** — illuminazione potente.?**Stadi e campi** — lunga distanza.?**Parcheggi e aeroporti** — ottica asimmetrica.?**Facciate ed eventi** — fascio focalizzato. Guida all'installazione 1**Scegliere l'ottica**
Seleziona 60º, 25º o asimmetrica secondo l'esigenza.2**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.3**Fissare il proiettore**
Orienta e fissa sul supporto o sul palo.4**Collegare e verificare**
Collega a 230V e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quale chip LED utilizza?**
Un diodo BRIDGELUX SMD 3030-3D, per 7500 lumen. **Quali ottiche sono disponibili?**
Focalizzata 60º, focalizzata 25º e asimmetrica 136x78º. **Di cosa è fatto?**
100% alluminio verniciato a forno, anti-ossidazione salina. ?

50W
7500 lm?

Alluminio
Bridgelux?

Ottiche
60/25/136x78?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




PARKING
MOCKUPS
BILLBOARD
MINING
WHAREHOUSE


STADIUMS
HIGH MAST
PORT
AIRPORT
















47163
37730
28297
18865
9432
0
-180
-120
-60
0
60
120
180
C0-C180
C90-C270
Unit: cd