Proiettore solare LED PRO CCT 200W LUMILEDS 3000Lm sensore RADAR

Códigos:

Riferimento: IL200W



Ficha técnica:

Potenza (W): 200
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Dimmerabile: Control Remoto
Lumen (Lm): 3000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?75
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 90º
Dimensioni (mm): Proyector: 250x210x45mm
Dimensioni (mm): Panel solar: 350x345x17mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Proiettore solare PRO, CCT, pannello monocristallino, sensore RADAR Proiettore solare LED PRO 200W CCT selezionabile LUMILEDS 3000 lm sensore RADAR

Il con chip offre con temperatura (3000K / 4000K / 6500K). Pannello solare monocristallino indipendente da 20W, , totalmente autonomo senza connessione alla rete.

? Solaire? 3000 lm? RADAR? CCT

200W
Potenza3000 lm
Flusso luminosoCCT
3000-6500KRADAR
Sensore

Il **proiettore solare LED da esterno 200W** è una soluzione di illuminazione potente ed efficiente, con una temperatura di colore **CCT selezionabile** tra 3000K, 4000K e 6500K e un flusso luminoso di **3000 lumen** grazie al chip **LUMILEDS**. Dotato di un **pannello solare monocristallino indipendente da 20W**, garantisce un funzionamento totalmente autonomo senza bisogno di connessione alla rete elettrica.

Il **sensore RADAR** rileva il movimento e adatta l'illuminazione, ottimizzando l'autonomia della batteria durante tutta la notte. Ecologico ed economico, è ideale per l'illuminazione di strade, giardini, parcheggi, magazzini e zone senza accesso alla rete, con un'installazione rapida e senza cablaggio elettrico.

Perché scegliere questo prodotto? **? Sensore RADAR**

Rilevamento del movimento, autonomia ottimizzata tutta la notte. **? CCT + LUMILEDS**

3000/4000/6500K, 3000 lm, chip di qualità. **? Pannello monocristallino 20W**
Totalmente autonomo, senza connessione alla rete. Tonalità di luce disponibili

Selettore CCT: scegli la temperatura di colore secondo l'atmosfera desiderata.

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6500 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore solare LED PROPotenza200WFlusso luminoso3000 lmChip LEDLUMILEDSTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6500KSensoreRADAR (movimento)Pannello solareMonocristallino indipendente 20WAlimentazioneSolare (senza connessione alla rete)UsoEsterno (strade, giardini, parcheggi) Vantaggi

- **Sensore RADAR:** rilevamento del movimento.
- **CCT 3000/4000/6500K:** temperatura a scelta.
- **Chip LUMILEDS:** qualità ed efficienza.
- **Pannello monocristallino 20W:** autonomo.
- **100% solare:** senza connessione alla rete.
- **Esterno:** strade, giardini e parcheggi.

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione pubblica solare.?**Parcheggi e magazzini** — grandi superfici.?**Giardini e parchi** — senza cablaggio.?**Zone isolate** — 100% autonomo. Guida all'installazione 1**Caricare al sole**
Esponi il pannello monocristallino alla luce del giorno.2**Scegliere la temperatura**
Seleziona la CCT (3000/4000/6500K).3**Fissare il proiettore**
Montalo su parete, palo o supporto.4**Attivare il RADAR**

Accendi; il sensore gestisce l'illuminazione. Domande frequenti **Come funziona il sensore RADAR?**

Rileva il movimento e adatta l'illuminazione per ottimizzare l'autonomia. **Si può scegliere la temperatura?**

Sì, CCT selezionabile 3000K, 4000K o 6500K. **Serve una connessione alla rete?**
No, è 100% solare con pannello monocristallino indipendente. ?

200W
3000 lm?

RADAR
CCT?

LUMILEDS
20W?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:








