Pannello LED 30x60cm 24W CCT Selezionabile LIFUD 2640Lm UGR19

Códigos:

Riferimento: PN24W



Ficha técnica:

Potenza (W): 24
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 2640
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 595x295x35mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Driver: LIFUD flicker-free
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 50.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Pannello LED da incasso, driver LIFUD Pannello LED 30x60 cm 24W CCT selezionabile 2640 lm UGR

Galería de imágenes:


Selección de temperatura de color CCT
Color temperateure selection CCT
Sélecteur de température de couleur CCT
Selettore temperatura colore CCT
3000
4000
6000






Blanco cálido
3000K
Blanco neutro
4000K
Blanco frío
6000K