Schermo LED impermeabile 45W 150cm 4050Lm IP65

Códigos:

Riferimento: LD-HOU45W15



Ficha técnica:

Potenza (W): 45
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 4050
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP65
IK: IK10
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.90
Dimensioni (mm): 1500x58x35mm
Materiale da costruzione: PC
Intervallo di temperatura: +5ºC ~ +30ºC
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Plafoniera stagna slim 150 cm, bianco neutro 4000K, IP65 Plafoniera stagna LED HOUSTON 45W 150 cm 4050 lm 4000K IP65 PC bianco slim

La offre in bianco neutro . Design sottile ed elegante in PC bianco, grado , ideale per interni ed esterni. Dimensioni 1500x58x35 mm.

? 45W? 4050 lm? 4000K? IP65

45W
Potenza4050 lm

Flusso luminoso4000K
Bianco neutroIP65
Protezione

La **plafoniera stagna LED HOUSTON 45W 150 cm** è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, con un design sottile ed elegante. Realizzata in PC di alta qualità di colore bianco, è adatta a diverse applicazioni, sia interne sia esterne.

Con una lunghezza di 150 cm e un flusso luminoso di **4050 lumen** in bianco neutro 4000K, offre un'illuminazione chiara e uniforme. Il grado di protezione **IP65** la rende resistente a polvere e acqua, ideale per garage, officine, magazzini, cantine, parcheggi e zone umide. Dimensioni 1500x58x35 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? IP65, slim**

Resistente a polvere e acqua, design sottile in PC bianco. **? 45W, 4050 lm, 4000K**

Bianco neutro, illuminazione chiara e uniforme, 150 cm. **? Interni ed esterni**
Garage, officine, magazzini e zone umide. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera stagna LED HOUSTONPotenza45WFlusso luminoso4050 lmTemperatura di colore4000K (bianco neutro)Lunghezza150 cmMaterialePC biancoProtezioneIP65Dimensioni1500x58x35 mmUsoInterni ed esterni Vantaggi

- **IP65:** polvere e acqua.
- **45W, 4050 lm, 4000K:** bianco neutro.
- **150 cm slim:** design sottile in PC bianco.
- **Interni ed esterni:** versatile.
- **Garage e officine:** zone umide.
- **1500x58x35 mm:** illuminazione uniforme.

Applicazioni consigliate ?**Garage e officine** — illuminazione IP65.?**Magazzini e cantine** — luce uniforme.?**Parcheggi** — design slim.?**Zone umide** — stagna. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare la plafoniera**
Fissala al soffitto o alla parete con i supporti.3**Collegare**
Collega alla rete 230V.4**Verificare**

Verifica la tenuta IP65 e l'illuminazione. Domande frequenti **È adatta all'esterno?**

Sì, il grado IP65 resiste a polvere e acqua. **Qual è la temperatura di colore?**

Bianco neutro 4000K, 4050 lumen. **Qual è la lunghezza?**
150 cm (1500x58x35 mm), design slim. ?

45W
4050 lm?

IP65
150 cm?

4000K
Slim?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



LD-HOU45W15-NB