Lampeggiante da superficie a LED 1W 50Lm IP65

Códigos:

Riferimento: P2303



Ficha técnica:

Potenza (W): 1
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD5730
Lumen (Lm): 50
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK08
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 199x80x25mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Segnapasso da parete di cortesia, luce verso il basso, IP65 Segnapasso da parete LED esterno rettangolare 1W 50 lm grigio IP65 illuminazione di cortesia

Il in finitura grigia emette una luce discreta e (50 lumen), ideale per la segnalazione di cortesia. Montaggio a superficie, grado , 199x80x25 mm, per scale, vialetti e terrazze.

? 1W? 50 lm? Vers le bas? IP65

1W

Potenza50 lm
Flusso luminosoVerso il basso
IlluminazioneIP65
Protezione

Il **segnapasso LED rettangolare grigio da parete esterno 1W** è un elemento di illuminazione di **segnalazione di cortesia** che emette una luce discreta, non abbagliante, verso il basso, dal design semplice ma elegante. La tecnologia LED da 1W fornisce un'eccellente illuminazione di orientamento consumando pochissima energia.

Ideale per segnalare **scale, vialetti, terrazze, ingressi e corridoi esterni**, migliora la sicurezza notturna senza disturbare la vista. Il grado di protezione **IP65** lo rende resistente a pioggia e polvere, per un'installazione esterna durevole. Dimensioni 199x80x25 mm, montaggio a superficie.

Perché scegliere questo prodotto? **? Luce verso il basso**

Discreta e non abbagliante, segnalazione di cortesia. **? 1W, 50 lm**

Basso consumo, illuminazione di orientamento. **? IP65, superficie**
Resistente a pioggia e polvere, scale e vialetti. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoSegnapasso da parete LED rettangolarePotenza1WFlusso luminoso50 lmIlluminazioneVerso il basso, non abbaglianteColoreGrigioMontaggioSuperficie (parete)ProtezioneIP65Dimensioni199x80x25 mmUsoEsterno Vantaggi

- **Luce verso il basso:** non abbagliante.
- **1W, 50 lm:** basso consumo.
- **Segnalazione di cortesia:** orientamento notturno.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **Superficie parete:** grigio discreto.
- **199x80x25 mm:** scale e vialetti.

Applicazioni consigliate ?**Scale esterne** — segnalazione dei gradini.?**Vialetti e terrazze** — orientamento notturno.?**Ingressi e portici** — luce di cortesia.?**Corridoi esterni** — IP65 discreto. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare a superficie**
Fissa il segnapasso alla parete, all'altezza desiderata.3**Collegare**
Collega alla rete 230V.4**Verificare**

Verifica la luce verso il basso e la tenuta IP65. Domande frequenti **Che tipo di illuminazione offre?**

Una luce di cortesia discreta, diretta verso il basso, non abbagliante. **È adatto all'esterno?**

Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. **Qual è il consumo?**
Solo 1W (50 lumen), molto economico. ?

1W
50 lm?

Verso il basso
IP65?

Grigio
199x80x25?

Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:










199mm
199mm
80mm
25mm
