

Downlight LED 18W CCT selezionabile sensore PIR taglio regolabile

Códigos:

Referencia: PNSOSR18W- 3CCT-92112



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: SAN'AN
Lumen (Lm): 1500
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK05
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø220x18mm
Misura di taglio (mm.): 65-205mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Plafoniera LED Circolare da Superficie o Incasso 18W con Sensore di Movimento e CCT Selezionabile

La **Plafoniera LED Circolare** da 18W è un apparecchio versatile e moderno, ideale sia per il montaggio a superficie che ad incasso. Offre un **flusso luminoso di 1500 lumen** ed è realizzata in **alluminio e PC** di alta qualità, con una finitura bianca e un **design ultra sottile** di soli 18mm, che le conferisce uno stile elegante e minimalista.

Selettore di Temperatura del Colore CCT e Sensore di Movimento

Questa plafoniera incorpora un **selettore di temperatura del colore CCT**, che permette di scegliere tra **bianco caldo 3000K**, **bianco neutro 4000K** o **bianco freddo 6000K** in un'unica lampada, adattandosi a qualsiasi spazio e esigenza di illuminazione.

Inoltre, è dotata di un **sensore di movimento e luminosità IR** con un angolo di rilevamento di **360°** e una portata fino a **4-6 metri**. Il tempo di accensione può essere regolato tra **30 secondi e 3 minuti**, garantendo efficienza e praticità nell'uso quotidiano.

Montaggio Incassato o a Superficie

La **plafoniera LED** è molto facile da installare e offre due opzioni di montaggio:

- **Incassato:** Taglio regolabile di Ø65-205mm per integrare la plafoniera direttamente nel soffitto.
- **Superficie:** Non è necessario utilizzare staffe di fissaggio, basta avvitare il supporto al soffitto.

La configurazione della plafoniera LED avviene dalla parte frontale, smontando l'anello decorativo per un accesso rapido e semplice ai controlli.

Specifiche Tecniche della Plafoniera LED Circolare 18W

- **Potenza:** 18W
- **Flusso Luminoso:** 1500 lumen
- **Temperatura del Colore:** Selezionabile 3000K / 4000K / 6000K
- **Sensore di Movimento:** IR, angolo di rilevamento 360°, portata fino a 4-6 metri
- **Tempo Regolabile del Sensore:** 30 secondi a 2 minuti
- **Materiale:** Alluminio e PC
- **Classificazione IP:** IP20 (uso interno)
- **Dimensioni:** Ø220x18mm
- **Montaggio:** Incassato (taglio Ø65 fino a 205mm) o a superficie
- **Connessione:** Diretta a 230V, con driver integrato
- **Garanzia:** 3 anni

Galería de imágenes:

