Modulo ottico LED BRIDGELUX 40W con piastra di supporto per Lampione VILLA

Códigos:

Referencia: 03T1-40W-KIT

Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 5400
CRI: +70
IP: IP67
IK: IK10
Angolo luminoso: 70º - 150º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.96
Dimensioni (mm): 330x380x31mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 3000K, Bianco freddo 5000K

Descripción del producto:

Il modulo blocco ottico LED funge da sostituto delle vecchie lampadine molto inquinanti e poco efficienti; Grazie alla loro potenza riescono a generare una grande illuminazione nei lampioni, raggiungendo i 5400 lumen. La qualità dei suoi materiali ne fanno un prodotto essenziale per generare energia pulita ea lungo termine.

Incorpora anche una piastra in lamiera d'acciaio nera per il montaggio sui lampioni VILLA.

La sua protezione IP67 lo rende adatto per l'esterno e offre sicurezza contro pioggia, umidità, polvere e schizzi.

3 anni di garanzia.

Galería de imágenes:

bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
4 CORE
Dicer SMD 3030 4D

95mm
125mm
31mm


38 cms
33 cms


C Plane Distribution Diagram


C0 Space ISO Illuminance Curve


C Plane Distribution Diagram