Reglette LED sottopensile T5 10W CCT Selezionabile 60cm

Códigos:

Riferimento: PLR10W



Ficha técnica:

Potenza (W): 10
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: SAN'AN
Lumen (Lm): 950
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.9
Dimensioni (mm): 590x22x34mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Plafoniera T5 60 cm CCT, modulare per mobili Plafoniera LED T5 10W 60 cm CCT selezionabile 950 lm IP20 senza interruttore

La offre con un selettore (3000K / 4000K / 6500K). Compatta e modulare, ideale sotto i mobili da cucina, mensole e piani di lavoro. IP20, collegabile in serie senza interruttore.

? 10W? 950 lm? CCT? 60 cm

10W
Potenza950 lm
Flusso luminosoCCT
3000-6500K60 cm
Lunghezza

La **plafoniera LED T5 10W, 60 cm** è una soluzione di illuminazione compatta e modulare, perfetta per l'installazione sotto i mobili da cucina, mensole, piani di lavoro e librerie. Con un flusso luminoso di **950 lumen** e un selettore **CCT** (3000K, 4000K, 6500K), si adatta a ogni atmosfera.

Sottile (22x34 mm) e di classe **IP20**, si integra discretamente in qualsiasi mobile e spazio interno. Si collega facilmente e può essere collegata in serie con altre plafoniere. Più plafoniere possono essere collegate tra loro per coprire lunghezze maggiori con un solo alimentatore.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6500K secondo l'atmosfera. **? Compatta 60 cm**
950 lm, sottile (22x34 mm), discreta. **? Collegabile**
Più plafoniere su un solo alimentatore. Tonalità di luce disponibili

Selettore CCT: scegli la temperatura di colore secondo l'atmosfera desiderata.

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6500 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoPlafoniera LED T5Potenza10WFlusso luminoso950 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6500KLunghezza60 cmSpessore22x34 mmInterruttoreNoProtezioneIP20UsoInterni (mobili, mensole) Vantaggi

- **Selettore CCT:** 3000/4000/6500K.
- **10W, 950 lm:** 60 cm, compatta.
- **Sottile:** 22x34 mm, discreta.
- **Collegabile:** su un solo alimentatore.
- **Senza interruttore:** collegamento semplice.
- **Mobili e mensole:** illuminazione modulare.

Applicazioni consigliate ?**Cucine** — sottopensili e piani di lavoro.?**Mensole e librerie** — illuminazione modulare.?**Vetrine e negozi** — valorizzazione.?**Uffici e armadi** — luce discreta. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6500K).3**Fissare la plafoniera**
Fissala sotto il mobile o la mensola.4**Collegare e collegare in serie**
Collega (e collega in serie altre plafoniere se serve). Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, CCT 3000K, 4000K o 6500K tramite il selettore. **Si possono collegare più plafoniere?**
Sì, per coprire lunghezze maggiori con un solo alimentatore. **Qual è la lunghezza?**
60 cm, con uno spessore di 22x34 mm. ?
10W
950 lm?
CCT
60 cm?
T5
Collegabile?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




INSTALACIÓN
Paso 1:
Conecte los cables a una toma de corriente 230V.
El cable amarillo corresponde a la toma de tierra
Paso 2:
Conecte el otro extremo a la regleta.


CHIP LED
SMD 2835


1
2
3
4



