

Faretto LED binario monofase 30W BridgeLux CCT Selezionabile 48°3900Lm bianco

Códigos:

Referencia: TLW30W



Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 3900
CRI: +92
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 48°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.92
Dimensioni (mm): 190x180x88mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Driver: No flicker
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:


Faretto LED per montaggio su binario monofase, con un consumo di 30W e un flusso luminoso di 3900 lumen. Il proiettore a binario LED monofase è dotato di un chip LED BridgeLUX ad alta luminosità ed efficienza, con un CRI>92, che esalta i colori vividi in conformità con la realtà. Il suo angolo di apertura di 48° è perfetto per l'illuminazione generale e per evidenziare aree specifiche.

Il driver integrato privo di sfarfallio previene lo sfarfallio della luce, offrendo un'illuminazione intensa e omogenea.

Il proiettore LED si monta facilmente su un binario universale monofase ed è completamente orientabile. È realizzato in alluminio laccato bianco di alta qualità e PMMA.

Dimensioni: 190x180x88mm
3 anni di garanzia

Galería de imágenes:



Chromatic Reproduction Index
 Farbwiedergabeindex
 Índice de Reproducción Crómatica
 Rendimiento de colores
 Indice de rendu des couleurs
 Índice de rese crómatica

