Proiettore LED SLIM bianco 30W IP65 3300Lm

Códigos:

Riferimento: PL-FLB30W



Ficha técnica:

Potenza (W): 30
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6500K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 110
Lumen (Lm): 3300
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP65
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 185x178x50mm
Materiale da costruzione: Alluminio + vetro
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6500K, Bianco caldo 3000K

Descripción del producto:

Proiettore slim bianco 30W, design sottile, esterno IP65 Proiettore LED da esterno slim bianco 30W 3300 lm IP65 alluminio e vetro 120º

Il dal design sottile e moderno offre con un fascio ampio di 120º. Realizzato in alluminio e vetro, estremamente sottile, grado , ideale per illuminare facciate, giardini, terrazze e parcheggi.

? 30W? 3300 lm? 120º? IP65

30W
Potenza3300 lm
Flusso luminoso120º
FascioIP65
Protezione

Il **proiettore LED da esterno slim bianco 30W**, dal design sottile, moderno ed elegante, è ideale per illuminare spazi esterni e interni. Realizzato in **alluminio e vetro**, è estremamente sottile pur offrendo un flusso luminoso potente di **3300 lumen**.

Il fascio ampio di **120º** assicura una copertura omogenea, e il grado di protezione **IP65** lo rende resistente a pioggia e polvere. Perfetto per facciate, giardini, terrazze, ingressi, parcheggi e zone di lavoro esterne.

Perché scegliere questo prodotto? **? Design slim 30W**

Estremamente sottile, alluminio e vetro, elegante. **? 3300 lm, 120º**

Fascio ampio, copertura omogenea. **? IP65 esterno**
Resistente a pioggia e polvere, facciate e giardini. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED da esterno slim biancoPotenza30WFlusso luminoso3300 lmFascio120ºMaterialeAlluminio e vetroColoreBiancoProtezioneIP65UsoEsterno e interno Vantaggi

- **Slim 30W:** design sottile ed elegante.
- **3300 lm, 120º:** fascio ampio.
- **Alluminio e vetro:** robusto.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **Bianco:** moderno e discreto.
- **Facciate e giardini:** esterno.

Applicazioni consigliate ?**Facciate e ingressi** — illuminazione potente.?**Giardini e terrazze** — IP65 esterno.?**Parcheggi e accessi** — fascio ampio.?**Zone di lavoro** — design slim. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Fissare il proiettore**
Orienta e fissa il proiettore sul supporto.3**Collegare**
Collega alla rete 230V.4**Verificare**

Verifica l'illuminazione e la tenuta IP65. Domande frequenti **È adatto all'esterno?**

Sì, il grado IP65 resiste a pioggia e polvere. **Qual è il flusso luminoso?**

3300 lumen per 30W, fascio 120º. **Di quale materiale è fatto?**
Alluminio e vetro, dal design estremamente sottile. ?

30W
3300 lm?

120º
Slim?

IP65
Bianco?


Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:








185mm
178mm