Downlight LED 20W da incasso diametro adattabile 2200Lm

Códigos:

Referencia: PLA20WOSR

Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 220-240V
CCT: 3000K
CCT: 4000K
CCT: 6500K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Efficacia luminosa (Lm/W): 75
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 2200
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): ø230x13mm
Misura di taglio (mm.): Regolabile 50-205 mm
Materiale: Aluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K, Bianco freddo 6500K

Descripción del producto:

Downlight LED 20W diametro regolabile

Downlight LED da incasso dal design sottile ultrasottile, meno di 10mm di spessore, e 20W di consumo, equivalenti a 2x26W lampade da incasso a basso consumo e CFL, riducendo i consumi di oltre la metà. Costruito con LED EPISTAR SMD2835 ad alta luminosità, corpo riflettore in alluminio e diffusore in policarbonato opalino, il downlight LED da incasso emette un flusso luminoso di 2200 lumen, in modo omogeneo, intenso e senza ombre o punti scuri. Inoltre, grazie al suo angolo di illuminazione di 120º, otterrai un'illuminazione intensa riducendo il numero di punti luce.

Il downlight a LED ha un grado di protezione IP20, quindi il suo utilizzo all'interno è limitato.

Montaggio regolabile su qualsiasi diametro

La piastra downlight a LED orientabile è progettata in un formato semi-incassato. In questo modo le clip regolabili si adattano a qualsiasi foro di diametro compreso tra 50 e 205 mm e il downlight LED si sovrappone alla parete sporgendo meno di 10 mm in un design ultrapiatto. In questo modo riuscirai a coprire qualsiasi spazio vuoto o qualsiasi irregolarità o imperfezione nel taglio, rimanendo nascosto sotto il downlight LED con una finitura perfetta.

driver esterno incluso

Il downlight LED regolabile include un driver esterno di alta qualità per impieghi gravosi per massimizzare la durata della scheda LED. Il driver include la più recente tecnologia di isolamento e protezione, conforme a tutti gli standard CE e RoHS. Il driver incluso non è dimmerabile in intensità, quindi se desideri regolare il tuo downlight LED, contattaci per offrirti altre possibilità sostituendo il driver con uno regolabile.

Usi e applicazioni del downlight LED da incasso da 20W

È possibile installare il downlight LED da incasso con diametro regolabile in qualsiasi foro nel soffitto da 50 mm a 205 mm. Pertanto, puoi installarlo sia in sostituzione di downlight CFL standard, sia in oblò di piccolo diametro. Usalo su:

- Cucine
- Salotti e sale da pranzo
- Alberghi, bar e ristoranti
- Negozi e centri commerciali

Galería de imágenes:







CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI
+80