Downlight LED 20W da incasso diametro adattabile 2000Lm

Códigos:

Riferimento: PLA20WOSR



Ficha técnica:

Potenza (W): 20
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: EPISTAR
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 2000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): ø230x13mm
Misura di taglio (mm.): Regolabile 50-210 mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED da incasso ultrasottile Downlight LED da incasso 20W 2000 lm CCT, diametro regolabile

Un ultrasottile (meno di 10 mm) che diffonde 2000 lumen omogenei, senza ombre. Con selettore CCT e diametro di taglio regolabile, sostituisce i downlight a basso consumo 2x26W con oltre il 50% di risparmio.

? 20W? 2000 lm? 3000-6000K? 120º

20W

Potenza2000 lm
Flusso luminoso3000-6000K
Temperatura CCT120º
Angolo

Il **downlight LED da incasso 20W** è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, ideale per ridurre i consumi senza sacrificare la qualità della luce. Con uno spessore inferiore a 10 mm e un **diametro di taglio regolabile**, si adatta a diverse aperture ed equivale ai downlight a basso consumo e CFL da 2x26W, con oltre il 50% di risparmio.

Costruito con **LED SMD2835 ad alta luminosità**, un riflettore in alluminio e un diffusore in policarbonato opale, emette un flusso omogeneo e intenso di **2000 lumen**, senza ombre né zone scure. Grazie all'angolo di **120º** e al selettore **CCT (3000K, 4000K, 6000K)**, adatti l'atmosfera a ogni spazio riducendo il numero di punti luce necessari.

Perché scegliere questo prodotto? **? CCT selezionabile**

Scegli 3000K, 4000K o 6000K secondo l'atmosfera desiderata. **? Diametro regolabile**

Si adatta a diverse aperture di taglio, ideale in ristrutturazione. **? Oltre il 50% di risparmio**
Sostituisce i downlight a basso consumo 2x26W con 2000 lm. Tonalità di luce disponibili

Disponibile con selettore CCT per scegliere la temperatura di colore:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incassoPotenza20WFlusso luminoso2000 lmTemperatura di coloreCCT selezionabile: 3000K / 4000K / 6000KTipo di LEDSMD2835RiflettoreAlluminioDiffusorePolicarbonato opaleAngolo di apertura120ºSpessore 10 mmDiametro di taglioRegolabile Vantaggi

- **CCT selezionabile:** 3000K, 4000K o 6000K in un unico prodotto.
- **Diametro regolabile:** si adatta a diversi tagli.
- **Ultrasottile (10 mm):** integrazione discreta.
- **2000 lumen:** luce omogenea senza ombre.
- **Oltre il 50% di risparmio:** sostituisce i downlight 2x26W.
- **Riflettore in alluminio:** illuminazione intensa e uniforme.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e camere** — illuminazione da incasso omogenea.?**Uffici e negozi** — illuminazione generale efficiente.?**Corridoi e ingressi** — integrazione ultrasottile.?**Ristrutturazioni** — diametro di taglio regolabile.
Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Regolare il diametro**
Regola il diametro di taglio all'apertura del controsoffitto.3**Selezionare il CCT**
Imposta il selettore su 3000K, 4000K o 6000K.4**Incassare e collegare**

Collega il downlight, inseriscilo nel taglio e riattiva la corrente. Domande frequenti **Quali temperature di colore offre?**

CCT selezionabile: 3000K (caldo), 4000K (neutro) e 6000K (freddo). **Il diametro di taglio è fisso?**

No, è regolabile, il che facilita la ristrutturazione e l'adattamento a diverse aperture. **Cosa sostituisce?**
I downlight a basso consumo e CFL da 2x26W, con oltre il 50% di risparmio. ?


CCT
3000-6000K?

Ø reg.
Ultrasottile?

2000 lm
+50% risparmio?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



Movable-Movible-Beweglich-Mobile-Movel-


205mm
50mm









3000K
4000K
6000K




CRI<70
Ra
Chromatic Reproduction Index
Farbwiedergabeindex
Indice de Reproducción Cromatica
Rendu des Couleurs
Indice de rendu des couleurs
Indice di resa cromatica
CRI >80


MEDIDAS PANEL AJUSTABLE 20W
10mm
230mm