Downlight LED 40W 4800Lm CCT driver PHILIPS UGR17 IP44

Códigos:

Riferimento: 90911



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 4800
Indice di resa cromatica (Ra):: ?85
Colore: Bianco
IP: IP44
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø220x50mm
Misura di taglio (mm.): Ø185mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight 40W CCT, driver PHILIPS, UGR17, IP44 Downlight LED da incasso 40W 4800 lm CCT selezionabile driver PHILIPS UGR17 IP44

Il offre con un diffusore microtesturizzato . Selettore (3000K / 4000K / 6000K), driver , grado IP44, Ø220 mm (foro Ø185 mm).

? 40W? 4800 lm? UGR 17? CCT

40W
Potenza 4800 lm

Flusso luminoso UGR 17
Abbagliamento CCT
Temperature

Il **downlight LED da incasso circolare 40W**, con un chip LED ad alte prestazioni, offre un flusso luminoso di **4800 lumen**. Dispone di un diffusore **microtesturizzato con un indice UGR 17**, riducendo significativamente l'abbagliamento per un comfort visivo ottimale, ideale per uffici, negozi e spazi professionali.

Integra un **selettore CCT** (3000K, 4000K, 6000K) e un **driver PHILIPS** di qualità, garanzia di affidabilità e durata. Con un grado di protezione **IP44**, è adatto a stanze asciutte e leggermente umide. Diametro esterno Ø220 mm, foro Ø185 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? UGR 17**

Diffusore microtesturizzato, comfort visivo ottimale. **? Selettore CCT**

3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? 40W, 4800 lm, driver PHILIPS**
Alte prestazioni, affidabilità e lunga durata. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo 4000 K
Bianco neutro 6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Downlight LED da incasso circolare Potenza 40W Flusso luminoso 4800 lm Temperatura di colore CCT 3000K / 4000K / 6000K Abbagliamento UGR 17 (microtesturizzato) Driver PHILIPS Diametro Ø220 mm (foro Ø185 mm) Protezione IP44 Uso Uffici, negozi, interni Vantaggi

- **UGR 17:** diffusore microtesturizzato.
- **Selettore CCT:** 3000/4000/6000K.
- **40W, 4800 lm:** alte prestazioni.
- **Driver PHILIPS:** affidabilità.
- **IP44:** stanze asciutte e umide.
- **Ø220 (foro Ø185):** da incasso.

Applicazioni consigliate ? **Uffici e sale riunioni** — comfort UGR17. ? **Negozi e showroom** — alta luminosità. ? **Hotel e hall** — CCT a scelta. ? **Cucine e bagni** — IP44. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione. 2 **Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K). 3 **Incassare il downlight**
Realizza un foro di Ø185 mm e inserisci il faretto. 4 **Collegare e verificare**

Collega il driver PHILIPS e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Riduce l'abbagliamento?**

Sì, il diffusore microtesturizzato offre UGR 17. **Si può scegliere la temperatura?**

Sì, CCT 3000K, 4000K o 6000K. **Quale driver utilizza?**
Un driver PHILIPS, garanzia di affidabilità. ?

40W
4800 lm ?

UGR17
CCT ?


PHILIPS
Ø220/Ø185 ?


Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:







Hole ø185mm
2.0mm
50.0mm
ø220.0mm


IES TM-30-18 Color Rendition Report


Lightsource Test Report
3000K
Product Infomation
CIE Colorimetric Parameters
Photometric Parameters
Electric Parameters


Lightsource Test Report
4000K
Product Infomation
CIE Colorimetric Parameters
Photometric Parameters
Electric Parameters