Faretto lineare a LED 6W per binario magnetico 48V OSRAM UGR17 chip

Códigos:

Riferimento: PL-FM6W



Ficha técnica:

Potenza (W): 6
Voltaggio nominale (V): 48V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: Sí
Efficacia luminosa (Lm/W): 100
Lumen (Lm): 600
Indice di resa cromatica (Ra):: ?90
Colore: Nero
IP: IP20
Angolo luminoso: 38º
Dimensioni (mm): 112x22x42mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Faretto lineare magnetico 6W 48V, UGR17, orientabile Faretto LED lineare 6W per binario magnetico 48V UGR17 orientabile

Il per offre un comfort visivo e si aggancia magneticamente al binario, senza attrezzi. Orientabile, design compatto (112x22x42 mm), ideale per un'illuminazione modulare e precisa.

? 6W? 48V? UGR 17? Orientable

6W
Potenza48V
Binario magneticoUGR 17
AbbagliamentoOrientabile
Faretto

Il **faretto LED lineare 6W** è un modulo progettato per il **binario magnetico a superficie 48V**. Si aggancia magneticamente su tutta la lunghezza del binario, senza attrezzi, e si riposiziona o orienta a piacere per dirigere la luce esattamente dove vuoi.

Con un indice di abbagliamento **UGR 17**, garantisce un eccellente comfort visivo, ideale per uffici, negozi, showroom e spazi residenziali. Il design lineare e compatto (112x22x42 mm) si integra elegantemente nel sistema modulare 48V, per creare un'illuminazione d'accento moderna ed evolutiva.

Perché scegliere questo prodotto? **? Binario magnetico 48V**
Si aggancia senza attrezzi, riposizionabile e orientabile. **? UGR 17**
Comfort visivo ottimale, basso abbagliamento. **? 6W lineare compatto**
112x22x42 mm, illuminazione d'accento moderna. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoFaretto LED lineare per binario magneticoPotenza6WSistemaBinario magnetico 48VAbbagliamentoUGR 17OrientamentoOrientabileDimensioni112x22x42 mmUsoInterni Vantaggi

- **Binario magnetico 48V:** si aggancia senza attrezzi.
- **UGR 17:** comfort visivo.
- **6W lineare:** compatto, 112x22x42 mm.
- **Orientabile:** fascio direzionabile.
- **Riposizionabile:** illuminazione modulare.
- **Uffici e negozi:** illuminazione d'accento.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e cucine** — illuminazione modulare.?**Negozi e showroom** — faretti orientabili.?**Uffici** — comfort UGR17.?**Gallerie** — sistema 48V. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione 48V del binario.2**Posizionare il faretto**
Aggancia magneticamente il faretto al binario.3**Orientare**
Dirigi il fascio sulla zona desiderata.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Su quale binario si monta?**
Sul binario magnetico a superficie 48V, senza attrezzi. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, l'indice UGR 17 offre un eccellente comfort visivo. **È orientabile?**
Sì, e liberamente riposizionabile sul binario. ?

6W
48V?
UGR17
Lineare?
Magnetico
Orientabile?
Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:





