Lampadina modulo LED GU10 15W UGR13 36º CRI+92

Códigos:

Riferimento: 15WUGR13



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: COB
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 1950
Indice di resa cromatica (Ra):: ?92
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK10
Angolo luminoso: 36º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): Ø57x68mm / frontale Ø50mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K
Sistema di regolazione: TRIAC, DALI, Non dimmerabile (On/Off)

Descripción del producto:

Modulo GU10 15W, CRI>92, UGR13, fascio 36º Lampadina LED modulo GU10 15W UGR13 36º CRI > 92 alte prestazioni

La ad alte prestazioni offre un'eccellente resa cromatica e un comfort visivo , con un fascio di . Formato compatto GU10, ideale per l'illuminazione d'accento e la valorizzazione.

? 15W? CRI > 92? UGR 13? 36º

15W
Potenza CRI > 92
Resa cromatica UGR 13
Abbagliamento 36º
Fascio

La **lampadina modulo LED GU10 15W** è una soluzione di illuminazione d'accento ad alte prestazioni, in formato compatto GU10. Con un **CRI superiore a 92**, restituisce i colori con grande fedeltà, ideale per valorizzare prodotti, opere, tessuti e decori.

L'indice di abbagliamento **UGR 13** garantisce un comfort visivo ottimale, senza disturbo per l'occhio, e il fascio di **36º** concentra la luce sulla zona da illuminare. Potente (15W) e compatta, si installa in faretti e downlight GU10 di negozi, musei, hotel e spazi residenziali.

Perché scegliere questo prodotto? **? CRI > 92**
Resa cromatica fedele, valorizzazione. **? UGR 13**
Comfort visivo ottimale, basso abbagliamento. **? 36º, 15W**
Fascio concentrato, formato compatto GU10. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Lampadina modulo LED GU10 Potenza 15W CRI > 92 UGR 13 Fascio 36º Attacco GU10 Uso Illuminazione d'accento interna Vantaggi

- **CRI > 92:** colori fedeli.
- **UGR 13:** comfort visivo.
- **15W, 36º:** fascio concentrato.
- **Attacco GU10:** formato compatto.
- **Valorizzazione:** prodotti e opere.
- **Negozi e musei:** illuminazione d'accento.

Applicazioni consigliate ? **Negozi e vetrine** — valorizzazione dei prodotti. ? **Musei e gallerie** — CRI > 92. ? **Hotel e ristoranti** — illuminazione d'accento. ? **Soggiorni** — faretti GU10. Guida all'installazione 1 **Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima del montaggio. 2 **Installare il modulo GU10**
Inserisci la lampadina in un portalampada GU10. 3 **Orientare il faretto**
Dirigi il fascio 36º sulla zona da illuminare. 4 **Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Qual è la resa cromatica?**
CRI superiore a 92, per colori fedeli. **Riduce l'abbagliamento?**
Sì, l'indice UGR 13 offre un eccellente comfort visivo. **Qual è il fascio?**
36º, per un'illuminazione d'accento concentrata. ?

15W
36º ?

CRI>92
UGR13 ?

GU10
Modulo ?

Disponibile
Spedizione rapida


Galería de imágenes:






LED GU10 MODULE
AC220V 15W 4000K IP20
MADE IN P.R.C. 10.B2
RoHS






LED Driver


Ø56mm
66,8mm
Ø49,8mm


bridgelux
CHIP INSIDE
Bridging Light and Life™
REAL COLOR SERIES
CRI
>92


Angle Light
36°




Lightsource Test Report