

Downlight LED regolabile 18W Ø225mm taglio Ø200mm 1800Lm IP20

Códigos:

Referencia: DLRR18W



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable
3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: DALI
Dimmerabile: 1/10V
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Lumen (Lm): 1600
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø225x13mm
Misura di taglio (mm.): Ø205mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Sistema di regolazione: TRIAC, 1-10V, DALI

Descripción del producto:

Downlight LED slim da incasso da 18W di potenza, con un flusso luminoso di 1800 lumen, e un diametro esterno di 225mm. Con uno spessore di soli 13mm, è perfetto per l'incasso nei soffitti in cartongesso. Dotato di chip LED OSRAM ad alta luminosità ed efficienza, include un sistema CCT che consente il cambio di temperatura del colore tra 3000K / 4000K / 6500K tramite il selettore incluso nel cavo.

Il diffusore microprismatico consente di ridurre l'abbagliamento e la fatica visiva, con un grado UGR19.

Il downlight LED è dimmerabile grazie al suo driver esterno regolabile, che controlla il flusso di intensità in modo morbido e graduale, senza salti o sfarfallii, tramite tre sistemi possibili (da scegliere):

- TRIAC
- 1/10V (MeanWell)
- DALI (MeanWell)

Adatto per tagli nel soffitto di Ø200/205mm.

Per utilizzo interno (IP20).

Galería de imágenes:

