

Lampione solare LED GOLF 15W LUMILEDS 2800Lm - opzione colonna 3m

Códigos:

Referencia: SFVPI15W



Ficha técnica:

Potenza (W): 15
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: Philips LUMILEDS
Lumen (Lm): 2800
CRI: +70
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 120°
Dimensioni (mm): 395x630x485mm
Dimensioni (mm): Colonna: 2950mm
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2023: A
Vita stimata di diodo: 25.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco neutro 4000K
Opzioni: Senza colonna, Con colonna 3 metri

Descripción del producto:

Lampione solare LED GOLF 15W 2800Lm opzione palo telescopico 3m

Lampione solare a LED GOLF, con un elegante design moderno e minimalista, che integra pannello solare, sorgente luminosa, controller e batteria in uno. Realizzato con un corpo in lega di alluminio e policarbonato, laccato in grigio, con una potenza nominale reale di 15W Solar e un flusso luminoso di 2800 lumen grazie al suo chip LED Philips LUMILEDS SMD3030, perfetto per l'illuminazione a LED stradale e residenziale.

La tecnologia di induzione radar/microonde intelligente regola la luminosità del lampione in base all'oggetto in movimento, risparmiando energia e aumentando la durata della batteria.

Il lampione solare a LED GOLF include un sensore crepuscolare + radar di movimento, con una distanza di rilevamento da 3 a 5 m e un angolo di rilevamento di 120°. Il sensore crepuscolare altamente sensibile accende automaticamente il lampione a LED al crepuscolo o quando la luce ambientale è inferiore a 10 lux e lo spegne all'alba.

Include pannello solare monocristallino da 18 V-18 W e batteria LiFePO4 da 12 V e 10.000 mAh. La carica completa della batteria permette di illuminare fino a 9/10h. La batteria è progettata per oltre 2.000 cicli di carica e scarica.

Metodo di lavoro: 4h al 100%, riposo al 25%. Se il sensore rileva un movimento, aumenta l'intensità al 50% per 30 secondi.

Puoi acquistare solo l'apparecchio da installare su colonna troncoconica, oppure acquistare la confezione apparecchio + colonna telescopica da 3 metri e smontabile, composta da 3 moduli cilindrici per facilitarne il trasporto e il montaggio.

Galería de imágenes:



