Anello Incassatto Inclinabile Circolare Bianco per lampadine GU10/MR16

Códigos:

Riferimento: IL-LM4235

Ficha técnica:

Colore: Bianco
IP: IP20
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø93x41mm
Misura di taglio (mm.): Ø86mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Anello orientabile GU10/MR16, bianco opaco, portalampada incluso Anello da incasso orientabile circolare bianco per lampadine GU10/MR16 portalampada incluso

L' bianco opaco è un supporto per faretti da incasso, compatibile con le lampadine (Ø50 mm). Il design permette di dirigere la luce; in alluminio, foro Ø86 mm, .

? Inclinable? Blanc mat? GU10/MR16? Douille incluse

GU10/MR16

CompatibilitàØ86 mm
ForoOrientabile
OrientamentoAlluminio
Materiale

L'**anello orientabile circolare bianco opaco** è una cornice ideale per i faretti da incasso, dal design moderno e funzionale. È compatibile con le **lampadine dicroiche GU10 e MR16** di diametro standard Ø50 mm, rendendolo un'opzione versatile per molte applicazioni di illuminazione. Include un **portalampada GU10**, facilitando l'installazione delle lampadine LED.

La finitura in **alluminio di alta qualità** garantisce durata, resistenza e un aspetto elegante. Il design orientabile permette di dirigere la luce nella direzione desiderata, ideale per l'illuminazione d'accento. Dimensioni del foro Ø86 mm, dimensioni esterne Ø93 mm, profondità 41 mm, finitura bianco opaco.

Perché scegliere questo prodotto? **? Design orientabile**

Dirige la luce nella direzione desiderata. **? GU10/MR16, portalampada incluso**

Compatibile Ø50 mm, installazione facile. **? Alluminio bianco opaco**
Foro Ø86 mm, durevole ed elegante. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoAnello da incasso orientabileCompatibilitàLampadine GU10 / MR16 (Ø50 mm)PortalampadaGU10 inclusoMaterialeAlluminioForoØ86 mmDimensioni est.Ø93 mmProfondità41 mmFinituraBianco opacoUsoInterni Vantaggi

- **Orientabile:** dirige la luce.
- **GU10/MR16:** compatibile Ø50 mm.
- **Portalampada GU10:** incluso.
- **Alluminio:** bianco opaco durevole.
- **Foro Ø86 mm:** da incasso.
- **Illuminazione d'accento:** faretti da incasso.

Applicazioni consigliate ?**Soggiorni e corridoi** — faretti orientabili.?**Negozi** — illuminazione d'accento.?**Controsoffitti** — incasso Ø86 mm.?**GU10/MR16** — portalampada incluso. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Realizzare il foro**
Pratica un foro di Ø86 mm nel soffitto.3**Montare la lampadina**
Inserisci una lampadina GU10/MR16 nel portalampada incluso.4**Orientare e verificare**

Inclina l'anello e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quali lampadine accetta?**

Le lampadine GU10 e MR16 di Ø50 mm. **Il portalampada è incluso?**

Sì, è incluso un portalampada GU10. **Quale foro è necessario?**
Ø86 mm (dimensioni esterne Ø93 mm). ?

Orientabile
GU10/MR16?

Bianco opaco
Ø86 mm?

Portalampada
Incluso?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


40 mm
Ø 93 mm