Lampione stradale LED AVANT 100W chip OSRAM 10000Lm grigio Illuminazione pubblica

Códigos:

Riferimento: SLOSR100W



Ficha técnica:

Potenza (W): 100
Voltaggio nominale (V): 175-260V
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Efficienza del diodo LED (Lm/W): 130
Lumen (Lm): 10000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Grigio
IP: IP65
IK: IK08
Angolo luminoso: 130ºx70º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.9
Dimensioni (mm): 500x196x76mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco freddo 5000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Lampione AVANT 100W OSRAM, ottica asimmetrica, IP65 Lampione LED AVANT 100W chip OSRAM 10000 grigio IP65 ottica asimmetrica illuminazione pubblica

Il con chip
eroga in ottica asimmetrica 130º×70º, per illuminazione
pubblica e stradale. Alluminio e PC, grigio anticorrosione anti-UV, grado
, montaggio su tubo Ø60 mm. Protettore di sovratensioni 6kV incluso.

? 100W? 10000 lm? OSRAM? IP65

100W
Potenza10000 lm
Flusso luminosoOSRAM
Chip LEDIP65
Protezione

Il **lampione LED AVANT 100W**, dotato di un chip **OSRAM SMD2835 da 130 lm/W**, offre una luminosità di **10000 lumen** in ottica asimmetrica 130º×70º, progettato appositamente per l'illuminazione pubblica e stradale. Sostituisce i vecchi lampioni a scarica, riducendo il consumo fino al 90%.

Realizzato in **alluminio e PC** con un grado di protezione **IP65**, resiste a pioggia, polvere e sporco. La vernice grigia include un trattamento anticorrosione e resiste ai raggi UV. Compatibile con un tubo di Ø60 mm e un braccio da palo orientabile (non incluso). Protettore di sovratensioni 6kV incluso. Garanzia 3 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? Chip OSRAM 130 lm/W**
10000 lm, ottica asimmetrica 130º×70º. **? IP65, alluminio e PC**
Grigio anticorrosione e anti-UV, esterno. **? -90% di consumo**
Sostituisce i lampioni a scarica, tubo Ø60 mm. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoLampione LED AVANTPotenza100WFlusso luminoso10000 lmChip LEDOSRAM SMD2835 (130 lm/W)OtticaAsimmetrica 130º×70ºMaterialeAlluminio e PCColoreGrigio (anticorrosione, anti-UV)ProtezioneIP65MontaggioTubo Ø60 mmProtezione sovratensioni6kVGaranzia3 anni Vantaggi

- **Chip OSRAM 130 lm/W:** 10000 lm.
- **Ottica asimmetrica:** 130º×70º.
- **IP65:** alluminio e PC, esterno.
- **Grigio:** anticorrosione e anti-UV.
- **-90% consumo:** sostituisce le scariche.
- **Tubo Ø60 mm:** braccio orientabile (non incluso).

Applicazioni consigliate ?**Strade e viali** — illuminazione pubblica.?**Strade** — ottica asimmetrica.?**Parcheggi e zone industriali** — OSRAM IP65.?**Riqualificazione** — sostituisce le scariche. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Montare sul tubo**
Fissa il lampione su un tubo di Ø60 mm.3**Collegare**
Collega secondo le norme (230V).4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Quale chip utilizza?**
Un chip OSRAM SMD2835 da 130 lm/W. **È adatto all'illuminazione pubblica?**
Sì, ottica asimmetrica 130º×70º e grado IP65. **Come si monta?**
Su un tubo di Ø60 mm (braccio orientabile non incluso). ?

100W
10000 lm?

OSRAM
IP65?

Ø60 mm
Grigio?

Garanzia
3 anni

Galería de imágenes:



SMD 2835
OSRAM






6KV Surge Protection
IP65 WATERPROOF


76


500
196.3