

Striscia LED 230V 19W 140LED/m SMD2835 Bridgelux 2566Lm IP67 - Rotolo 20 metri

Códigos:

Referencia: SP140D20M19W



Ficha técnica:

Potenza (W): 19
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: 5700K
Temperatura di colore CCT: 2400K
Temperatura di colore CCT: 2700K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Lumen (Lm): 2566
CRI: +90
IP: IP67
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Dimensioni (mm): 12x5x20.000mm
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: F
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5700K, Bianco caldo 2700K, Bianco neutro 4000K, Bianco caldo 2300K

Descripción del producto:

Rotolo da 20 metri di Striscia LED SMD2835 a 230V, con un consumo di 19W/m, siliconata con grado di protezione IP67, adatta per uso sia interno che esterno. La striscia LED da 230 V include nastro adesivo 3M per una facile installazione.

Con un chip LED SMD2835 BridgeLUX luminoso e ad alto rendimento e 140 chip per metro, offre un flusso luminoso di 2566 lumen.metro, con elevata luminosità e illuminazione continua senza macchie o ombre.

Le sue ridotte dimensioni di 12x5mm ne consentono l'installazione all'interno della maggior parte dei profili in alluminio commerciali.

Viene fornito in rotoli da 20 metri. Il rotolo include tasselli e clip in silicone per il montaggio.

La striscia LED BridgeLUX 230V ha una distanza di taglio di 100mm, quindi si adatta facilmente a qualsiasi tipo di installazione personalizzata.

Galería de imágenes:

