

# 5-Pack Pannello LED Ultra Slim 60x60cm 40W CCT Selezionabile 4400Lm UGR19 Driver LIFUD

### Códigos:

Referencia: PL-5PS40W6060



#### Ficha técnica:

Potenza (W): 40

Voltaggio nominale (V): 100-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Marca di chip LED: EPISTAR

Lumen (Lm): 4400

CRI: +80 IP: IP20

Angolo luminoso: 120º

Dimensioni (mm): 595x595x9mm Materiale: Alluminio + PC Driver: LIFUD Flicker-free

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +40°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 35.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 3 años

## Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

# Descripción del producto:

SCATOLA DA 5 UNITÀ Pannello LED Slim CCT 60x60cm - 40W - 4400 Lumen II **Pannello LED Slim 60x60cm** è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna progettata per spazi commerciali e residenziali. Con il suo design sottile di soli 9 mm ed elegante, questo pannello LED offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, migliorando l'estetica e il comfort visivo di qualsiasi ambiente.

Innovativo nei sistemi di illuminazione e decorazione, il suo design ultra sottile lo rende l'alternativa ideale agli schermi T5/T8. Grazie alla sua leggerezza, può essere facilmente installato su qualsiasi tipo di soffitto e parete. Il suo design elegante e moderno assomiglia a un'entrata di luce naturale, offrendo un'illuminazione piacevole ed efficiente.

Selettore di Temperatura Colore CCT

Con il **selettore di temperatura colore CCT**, il pannello permette di scegliere tra **Bianco Caldo 3000K**, **Bianco Neutro 4000K** e **Bianco Freddo 6000K**, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni spazio.

Specifiche Tecniche del Pannello LED Slim 60x60cm



• Potenza: 40W

Flusso Luminoso: 4400 lumenDimensioni: 595x595x9mm

Materiale: Telaio in alluminio laccato bianco
Diffusore: PC microprismatico con UGR19

• Chip LED: SMD2835

• Driver: LIFUD ad alte prestazioni, senza sfarfallio

• Grado di Protezione: IP20

• Garanzia: 3 anni

#### Indice UGR19

**UGR** (Unified Glare Rating) è una misura utilizzata per valutare l'abbagliamento causato dai corpi illuminanti negli ambienti di lavoro.

Un valore di **UGR inferiore a 19** indica che l'apparecchio fornisce un'illuminazione con un livello di abbagliamento basso o nullo, il che significa che è confortevole per gli utenti e non provoca fastidio visivo. Questo è particolarmente importante in ambienti come uffici, aule, ospedali o in qualsiasi altro luogo dove è necessaria un'illuminazione ottimale per svolgere compiti visivi.

L'**UGR19** garantisce un'illuminazione confortevole e priva di abbagliamento, contribuendo a un ambiente di lavoro più sano e produttivo.

#### Caratteristiche Principali

- Spessore: Sottile e compatto (9 mm di spessore), ottimizzato per risparmiare spazio.
- Materiale: Telaio in alluminio resistente e leggero.
- Potenza: Basso consumo energetico di 40W, con un'efficienza energetica superiore.
- Luminosità: Fornisce un'illuminazione brillante e uniforme senza abbagliamento.
- Temperatura Colore: Disponibile in varie opzioni di temperatura colore (bianco caldo, bianco naturale e bianco freddo).
- Durata: Lunga durata fino a 35.000 ore, riducendo i costi di manutenzione e sostituzione.
- Installazione: Facile da installare su soffitti, a superficie o sospeso (acquistando gli accessori aggiuntivi).
- Risparmio Energetico: Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade convenzionali.

#### Applicazioni

- Negozi e Commerci: Mette in risalto i prodotti e crea un'atmosfera attraente per i clienti.
- Spazi Commerciali: Ideale per illuminare aree comuni come corridoi, atri e sale d'attesa.
- Case: Aggiunge un tocco moderno ed elegante a qualsiasi stanza, dal soggiorno alla camera da letto.
- Ospedali e Cliniche: Fornisce un'illuminazione chiara e senza sfarfallio per garantire un ambiente confortevole e sicuro.

#### Note Importanti

- Il Pannello LED Slim 60x60cm è conforme alle norme e regolamenti di sicurezza.
- Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da personale qualificato.
- Per ottenere le migliori prestazioni e durata, evitare l'esposizione diretta all'umidità e al calore estremo.

#### Galería de imágenes:



