Modulo ottico LED BRIDGELUX 50W 136ºx78º con piastra di supporto per Lampione VILLA

Códigos:

Referencia: 4817MG50W136-KIT

Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Voltaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 7500
CRI: +70
IP: IP67
IK: IK10
Angolo luminoso: 136ºx78º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.96
Dimensioni (mm): 330x380x60mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Blocco ottico LED con potenza 50W ed è prodotto con un team di 84 diodi LED SMD 3030 2D, BRIDGELUX. Questo modulo IP65 è progettato per essere posizionato nei lampioni di Villas e Fernandinas. Ottima dissipazione che si traduce in una vita utile molto più lunga e in un maggior risparmio energetico, rendendolo un prodotto altamente efficiente.

Incorpora anche una piastra in lamiera d'acciaio nera per il montaggio sui lampioni VILLA.

Ottica assimmetrica di 136ºx78º. Driver esterno con garanzia di 5 anni incluso sotto la scheda.

- Dimensioni scheda: 380x330mm
- Classificazione IP65

Galería de imágenes:

380mm
330mm

bridgelux
Bridging Light and Life™
SMD3030
3 CORE
Diode SMD 3030 3D