

Modulo ottico LED BRIDGELUX 50W 136°x78° con piastra di supporto per Lampione VILLA

Códigos:

Referencia: 4817MG50W136-KIT



Ficha técnica:

Potenza (W): 50
Vtaggio nominale (V): 85-265V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 5000K
LED: SMD3030
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 150
Lumen (Lm): 7500
CRI: +70
IP: IP67
IK: IK10
Angolo luminoso: 136°x78°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.96
Dimensioni (mm): 330x380x60mm
Materiale: Alluminio + PMMA
Intervallo di temperatura: -15°C ~ +70°C
Classe Energia 2021: A+
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 5000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Blocco ottico LED con potenza 50W ed è prodotto con un team di 84 diodi LED SMD 3030 2D, BRIDGELUX. Questo modulo IP65 è progettato per essere posizionato nei lampioni di Villas e Fernandinas. Ottima dissipazione che si traduce in una vita utile molto più lunga e in un maggior risparmio energetico, rendendolo un prodotto altamente efficiente.

Incorpora anche una piastra in lamiera d'acciaio nera per il montaggio sui lampioni VILLA.

Ottica asimmetrica di 136°x78°. Driver esterno con garanzia di 5 anni incluso sotto la scheda.

- Dimensioni scheda: 380x330mm
- Classificazione IP65

Galería de imágenes:

