Driver LED MeanWell APC-16-700 9-24Vdc 700mA corrente costante

Códigos:

Riferimento: APC-16-700

Ficha técnica:

Voltaggio nominale (V): 85-265V
Voltaggio nominale (V): Output 9-24Vdc
IP: IP42
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Materiale da costruzione: Termoplastico
Intervallo di temperatura: -15ºC ~ +70ºC
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Driver MeanWell APC-16-700, 700mA corrente costante Driver LED MeanWell APC-16-700 corrente costante 700mA 9-24V DC 16,8W IP42

Il alimenta i LED direttamente in . Ingresso 90-265V, uscita 9-24V DC secondo il carico, potenza max , contenitore termoplastico ignifugo . Per schede LED e COB (non adatto alle strisce).

? 700mA? 9-24V DC? 16,8W? IP42

700mA

Corrente costante9-24V DC
Uscita16,8W
Potenza maxIP42
Protezione

Il **driver LED MeanWell APC-16-700** è progettato appositamente per alimentare i LED direttamente in **corrente costante**. Realizzato in un contenitore termoplastico ignifugo con protezione **IP42**, offre un range di ingresso di 90-265V e un'uscita a corrente costante di **700mA**, con una tensione di uscita da 9 a 24V DC in funzione della richiesta di carico. Potenza massima 16,8W.

Le serie APC sono driver LED progettati per funzionare direttamente con schede LED o LED COB; **non sono adatti alle strisce LED**. Compatto (77x40x29 mm) e affidabile, è la soluzione ideale per apparecchi a corrente costante, downlight e faretti. Garanzia 2 anni.

Perché scegliere questo prodotto? **? Corrente costante 700mA**
Alimenta direttamente schede LED e COB. **? Ingresso 90-265V, uscita 9-24V DC**
Tensione secondo il carico, max 16,8W. **? IP42 ignifugo**
Contenitore termoplastico, compatto e affidabile. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDriver LED MeanWell (corrente costante)RiferimentoAPC-16-700Corrente di uscita700mA (costante)Tensione di uscita9-24V DC (secondo carico)Tensione di ingresso90-265VPotenza max.16,8WContenitoreTermoplastico ignifugoProtezioneIP42Dimensioni77x40x29 mmCompatibilitàSchede LED / COB (no strisce)Garanzia2 anni Vantaggi

- **700mA:** corrente costante.
- **9-24V DC:** secondo il carico.
- **Ingresso 90-265V:** max 16,8W.
- **IP42 ignifugo:** compatto.
- **Schede LED/COB:** no strisce.
- **MeanWell:** garanzia 2 anni.

Applicazioni consigliate ?**Schede LED e COB** — corrente costante.?**Downlight e faretti** — alimentazione dedicata.?**Apparecchi LED** — 700mA stabile.?**Installazioni affidabili** — MeanWell IP42. Guida all'installazione 1**Verificare il carico**
Assicurati che la scheda LED accetti 700mA, 9-24V.2**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima del collegamento.3**Collegare**
Collega l'ingresso 90-265V e l'uscita alla scheda LED.4**Verificare**
Ripristina la corrente e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **È adatto alle strisce LED?**
No, è progettato per schede LED e COB. **Qual è la corrente di uscita?**
700mA a corrente costante (9-24V DC). **Qual è la potenza massima?**
16,8W, ingresso 90-265V. ?

700mA
9-24V?

16,8W
IP42?

MeanWell
COB?

Garanzia
2 anni

Galería de imágenes:

