Raccordo ad L destro per binario trifase

Códigos:

Riferimento: CT8075-8076

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 2 años



Variantes disponibles:

Colore: Bianco, Nero

Descripción del producto:

Accessorio di giunzione per binario trifase Giunzione a L destra 90º per binario trifase

Un connettore in per realizzare curve a 90º verso destra nelle tue installazioni di binario trifase. Disponibile in nero o bianco, offre grande conducibilità e un montaggio semplice.

? Giunzione a L destra 90º? Trifase? Ignifugo? Nero / bianco

Giunzione a L destra 90º
TipoTrifase
CompatibilitàAllu + termo.

Materiale

La **giunzione a l destra 90º** è un connettore progettato per i **binari trifase** per faretti LED. Permette di realizzare curve a 90º verso destra nelle tue installazioni, per progettare percorsi di illuminazione personalizzati e flessibili.

Composto da materiali molto resistenti e buoni conduttori di elettricità — **alluminio e termoplastica ignifuga** — è disponibile in **nero o bianco** secondo il binario scelto. La sua installazione è semplice e alla portata di tutti, il che lo rende un accessorio ideale per strutturare le tue linee di binario trifase in modo estetico.

Perché scegliere questo prodotto? **? Giunzione a L destra 90º**

Per creare percorsi su misura con i binari trifase. **? Alluminio e termoplastica**

Materiali resistenti e buoni conduttori. **? Nero o bianco**

Si abbina al colore del binario scelto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoConnettore di giunzione per binario trifaseTipo di giunzioneGiunzione a L destra 90ºCompatibilitàBinari trifaseMaterialeAlluminio e termoplastica ignifugaColoreNero o biancoInstallazioneSemplice, a innesto Vantaggi

- **Giunzione a L destra 90º:** percorsi di illuminazione personalizzati.
- **Binario trifase:** più circuiti su una stessa linea.
- **Alluminio e termoplastica:** resistente e buon conduttore.
- **Nero o bianco:** secondo il binario scelto.
- **Installazione semplice:** alla portata di tutti.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e punti vendita** — percorsi di illuminazione su binario.?**Musei e gallerie** — configurazioni su misura.?**Showroom** — illuminazione multi-circuito.?**Spazi professionali** — installazioni trifase. Guida all'installazione 1**Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione.2**Innestare il connettore**
Innesta il connettore nell'estremità di una barra di binario trifase.3**Montare i binari**
Monta le sezioni di binario nella configurazione desiderata.4**Verificare**

Controlla il corretto innesto e riattiva la corrente. Domande frequenti **Con quali binari è compatibile?**

Con i binari trifase per faretti LED. **Di quali materiali è fatto?**

Alluminio e termoplastica ignifuga, buoni conduttori e resistenti. **Quali colori sono disponibili?**
Nero o bianco, secondo il binario scelto. ?

Giunzione a L destra 90º
Trifase?

Ignifugo
Alluminio?

Nero / bianco
A scelta?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:




R
RIGHT


R
RIGHT


R
RIGHT


R
RIGHT


R
RIGHT


R
RIGHT


R
RIGHT