

Pack 5 uni - Pannello LED 120x60cm 70W 6500Lm UGR19

Códigos:

Referencia: IL-5XPL70W60



Ficha técnica:

Potenza (W): 70
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: 4000K
Temperatura di colore CCT: 6000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 6500
CRI: +80
Colore: Bianco
IP: IP20
Angolo luminoso: 120°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.95
Dimensioni (mm): 1195x595x9mm
Materiale: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: G
Vita stimata di diodo: 40.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco freddo 6000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Il pannello LED 60x120cm 70W è una soluzione di illuminazione versatile ed efficiente per spazi commerciali e residenziali. Con il suo design sottile e moderno, si integra facilmente in controsoffitti o incassati, fornendo un'illuminazione uniforme e di alta qualità.

Con una potenza di 70W, questo pannello LED emette un flusso luminoso di 6500 lumen, che garantisce un'illuminazione brillante e adeguata per un'ampia varietà di applicazioni.

Con un indice di resa cromatica (CRI) superiore a 80, questo pannello LED visualizza i colori in modo accurato e naturale, migliorando la qualità visiva dell'ambiente.

Inoltre, il pannello LED ha una durata di circa 50.000 ore, il che significa lunga durata e ridotti costi di manutenzione a lungo termine.

Il pannello LED è compatibile con dimmer o driver LED compatibili, consentendo di regolare l'intensità della luce in base alle esigenze e alle preferenze dell'utente.

Questo pannello LED soddisfa le certificazioni CE e RoHS, garantendone la qualità, la sicurezza e la conformità alle

normative ambientali.

Accessori compatibili (venduti separatamente):

- Driver dimmerabile TRIAC
- Telaio di supporto in superficie
- Cornice portante ad incasso in cartongesso
- corredo di sospensione
- graffette incorporabili

Caratteristiche principali:

- Tipo di pannello: LED
- Dimensioni: 60x120 cm
- Potenza: 70W
- Flusso luminoso: 6500 lumen
- Temperatura colore: 6000K (bianco freddo) / 4000K (bianco neutro)
- Indice di resa cromatica (CRI): >80
- Tensione di funzionamento: 220-240 V CA
- Durata: circa 50.000 ore
- Certificazioni: CE, RoHS

Caratteristiche aggiuntive:

- Elevata efficienza energetica e basso consumo energetico
- Accensione istantanea senza sfarfallio
- design sottile e moderno
- Robusto telaio in alluminio
- Distribuzione uniforme della luce
- Nessuna radiazione ultravioletta (UV) o infrarossa (IR).
- Privo di mercurio e sostanze nocive
- Facile installazione in controsoffitti o incassati
- Controllabile con driver dimmerabili o driver LED compatibili

Galería de imágenes:

