Raccordo rigido a forma di I per binario trifase

Códigos:

Riferimento: CT8067-8068

Ficha técnica:

Colore: Bianco
Colore: Nero
IP: IP20
Materiale da costruzione: Termoplastico
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años



Variantes disponibles:

Colore: Nero, Bianco

Descripción del producto:

Accessorio di giunzione per binario trifase Giunzione a I rigida per binario trifase

Un connettore in per realizzare il collegamento longitudinale tra binari nelle tue installazioni di binario trifase. Disponibile in nero o bianco, offre grande conducibilità e un montaggio semplice.

? Giunzione a I rigida? Trifase? Ignifugo? Nero / bianco

Giunzione a I rigida

Tipo Trifase
Compatibilità Allu + termo.
Materiale

La **giunzione a i rigida** è un connettore progettato per i **binari trifase** per faretti LED. Permette di realizzare il collegamento longitudinale tra binari nelle tue installazioni, per progettare percorsi di illuminazione personalizzati e flessibili.

Composto da materiali molto resistenti e buoni conduttori di elettricità — **alluminio e termoplastica ignifuga** — è disponibile in **nero o bianco** secondo il binario scelto. La sua installazione è semplice e alla portata di tutti, il che lo rende un accessorio ideale per strutturare le tue linee di binario trifase in modo estetico.

Perché scegliere questo prodotto? **? Giunzione a I rigida**

Per creare percorsi su misura con i binari trifase. **? Alluminio e termoplastica**

Materiali resistenti e buoni conduttori. **? Nero o bianco**

Si abbina al colore del binario scelto. Caratteristiche tecniche Tipo di prodotto Connettore di giunzione per binario trifase Tipo di giunzione Giunzione a I rigida Compatibilità Binari trifase Materiale Alluminio e termoplastica ignifuga Colore Nero o bianco Installazione Semplice, a innesto Vantaggi

- **Giunzione a I rigida:** percorsi di illuminazione personalizzati.
- **Binario trifase:** più circuiti su una stessa linea.
- **Alluminio e termoplastica:** resistente e buon conduttore.
- **Nero o bianco:** secondo il binario scelto.
- **Installazione semplice:** alla portata di tutti.

Applicazioni consigliate ? **Negozi e punti vendita** — percorsi di illuminazione su binario. ? **Musei e gallerie** — configurazioni su misura. ? **Showroom** — illuminazione multi-circuito. ? **Spazi professionali** — installazioni trifase. Guida all'installazione 1 **Togliere la corrente**
Interrompere l'alimentazione prima dell'installazione. 2 **Innestare il connettore**
Innesta il connettore nell'estremità di una barra di binario trifase. 3 **Montare i binari**
Monta le sezioni di binario nella configurazione desiderata. 4 **Verificare**

Controlla il corretto innesto e riattiva la corrente. Domande frequenti **Con quali binari è compatibile?**

Con i binari trifase per faretti LED. **Di quali materiali è fatto?**

Alluminio e termoplastica ignifuga, buoni conduttori e resistenti. **Quali colori sono disponibili?**
Nero o bianco, secondo il binario scelto. ?

Giunzione a I rigida
Trifase ?

Ignifugo
Alluminio ?

Nero / bianco
A scelta ?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:



