

Faretto LED bianco per binario trifase regolabile 26-40W CCT chip BridgeLUX

Códigos:

Referencia: TLTW40W-CCT-91696



Ficha técnica:

Potenza (W): 26-40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 4800
CRI: +95
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK06
Angolo luminoso: 24°-60°
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza: 0.95
Dimensioni (mm): 90x195x110mm
Materiale: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Il faretto proiettore LED per binario trifase è la soluzione perfetta per l'illuminazione professionale in ambienti commerciali ed esposizioni. Progettato per binario trifase, questo proiettore offre una **potenza selezionabile che varia da 26W a 40W**, consentendoti di regolare la luminosità secondo le tue specifiche esigenze. Il suo moderno design in bianco si adatta a qualsiasi ambiente, offrendo un'illuminazione efficiente e accattivante.

Caratteristiche Principali del proiettore LED CCT multipotenza per rotaia trifase

- **Potenza Selezionabile:** 26W, 28W, 30W, 32W, 34W, 36W, 38W, 40W
- **Colore della Luce Selezionabile (CCT):** Regolabile tra 3000K/4000K/6000K.
- **Alto CRI>92** per una riproduzione dei colori eccezionale.
- Ottica con un **fascio di luce regolabile da 24° a 60°**, consente di dirigere la luce in modo preciso.
- Chip LED di Alta Qualità: Dotato di **chip LED Bridgelux** per prestazioni affidabili e durature e una luminosità fino a 4800 lumen.
- Griglia di Pannello a Nido d'Ape Rimovibile: Garantisce un basso **indice UGR13**, riducendo l'abbagliamento e fornendo una luce morbida e confortevole.
- **Design Elegante:** In bianco, si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Usi Consigliati del proiettore per rotaie trifase bianco CCT Bridgelux

- Illuminazione di Vetrine ed Esppositori.
- Messa in Evidenza di Prodotti nei Negozi Commerciali.
- Illuminazione di Gallerie d'Arte e Musei.
- Spazi Commerciali e Uffici.

Specifiche Tecniche

- Tensione di Funzionamento: 220-240V Compatibile con binario trifase standard.
- Durata: 50000h
- Materiale: Costruzione in alluminio robusto e resistente, con vernice al forno di qualità AKZO NOBEL.

Contenuto della Confezione

1 Foco Proyector LED Trifase con pannello a nido d'ape Rimovibile

Note Aggiuntive:

- Si consiglia l'installazione da parte di personale qualificato.
- Consulta le istruzioni incluse per una configurazione ottimale.
- Per prestazioni ottimali, utilizzare con il nostro **binario trifase**.

Eleva l'esperienza di illuminazione nel tuo spazio con il **faretto proiettore LED Trifase CCT multipotenza**. Con la sua **potenza regolabile, ottica precisa e design elegante**, questo proiettore LED assicura un'illuminazione suggestiva ed efficiente. Trasforma il tuo ambiente con i **proiettori LED per binario trifase**!

Galería de imágenes:



Adjustable Power



