Faretto LED bianco per binario trifase regolabile 26-40W CCT chip BridgeLUX

Códigos:

Riferimento: TLTW40W-CCT-91696



Ficha técnica:

Potenza (W): 26-40
Voltaggio nominale (V): 220-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
Marca di chip LED: BRIDGELUX
Efficacia luminosa (Lm/W): 120
Lumen (Lm): 4800
Indice di resa cromatica (Ra):: ?95
Colore: Bianco
IP: IP20
IK: IK06
Angolo luminoso: 24º-60º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Fattore di potenza ?: 0.95
Dimensioni (mm): 90x195x110mm
Materiale da costruzione: Alluminio
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: D
Vita stimata di diodo: 30.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Descripción del producto:

Proiettore binario trifase 26-40W, CCT, BRIDGELUX Proiettore LED binario trifase bianco 26-40W selezionabile CCT chip BRIDGELUX 4800 lm

Il bianco offre una potenza e un selettore (3000K / 4000K / 6000K), con chip , fino a 4800 lumen. Ottica precisa, ideale per l'illuminazione professionale di negozi ed esposizioni.

? 26-40W? CCT? BRIDGELUX? 4800 lm

26-40W
Potenza selezionabileCCT
TemperatureBRIDGELUX
Chip LEDTrifase
Binario

Il **proiettore LED trifase** è la soluzione perfetta per l'illuminazione professionale in ambienti commerciali ed esposizioni. Progettato per i **binari trifase**, offre una potenza **selezionabile da 26W a 40W**, permettendoti di regolare la luminosità secondo le esigenze. Il design moderno bianco si adatta a qualsiasi ambiente.

Dotato di un chip **BRIDGELUX** e di un selettore **CCT** (3000K, 4000K, 6000K), eroga fino a 4800 lumen e permette di adattare l'atmosfera luminosa. L'ottica precisa concentra la luce sulla zona desiderata, ideale per valorizzare prodotti, vetrine e spazi espositivi. Compatibile con i binari trifase (3 circuiti).

Perché scegliere questo prodotto? **? Potenza 26-40W**
Selezionabile, regola la luminosità (fino a 4800 lm). **? Selettore CCT**
3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? Chip BRIDGELUX, trifase**
Ottica precisa, binari a 3 circuiti, negozi ed esposizioni. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoProiettore LED per binario trifasePotenzaSelezionabile 26-40WFlusso luminosoFino a 4800 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KChip LEDBRIDGELUXBinarioTrifase (3 circuiti)ColoreBiancoUsoNegozi, esposizioni Vantaggi

- **26-40W:** potenza selezionabile.
- **Selettore CCT:** 3000/4000/6000K.
- **BRIDGELUX:** fino a 4800 lm.
- **Binario trifase:** 3 circuiti.
- **Bianco:** design moderno.
- **Negozi ed esposizioni:** ottica precisa.

Applicazioni consigliate ?**Negozi e boutique** — illuminazione professionale.?**Showroom ed esposizioni** — valorizzazione.?**Gallerie** — CCT a scelta.?**Musei** — binario trifase. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione del binario trifase.2**Scegliere potenza e CCT**
Imposta 26-40W e la temperatura (3000/4000/6000K).3**Montare il proiettore**
Aggancia il proiettore al binario trifase.4**Orientare e verificare**
Dirigi il fascio e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **La potenza è regolabile?**
Sì, selezionabile da 26W a 40W. **Si può scegliere la temperatura?**
Sì, selettore CCT 3000K, 4000K o 6000K. **Su quale binario si monta?**
Su un binario trifase (3 circuiti). ?

26-40W
4800 lm?

CCT
BRIDGELUX?

Trifase
Bianco?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:









Adjustable
Power
1 2 3 Power Current
OFF OFF OFF 26W 650mA
OFF OFF ON 28W 700mA
OFF ON OFF 30W 750mA
OFF ON ON 32W 800mA
ON OFF OFF 34W 850mA
ON OFF ON 36W 900mA
ON ON OFF 38W 950mA
ON ON ON 40W 1000mA



CCT - 3 COLORS


4800Lm
High Brightness
LED COB
UGR<13


MULTI ANGLE
60° - 24°


60°
50°
40°
24°
30°
Multi Angle


VISUAL COMFORT
UGR < 13


90 mm
82 mm
110 mm
150 mm
75 mm
87 mm