Downlight LED da incasso nero 18W 2000Lm CCT UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Riferimento: PL-DRN18CCT



Ficha técnica:

Potenza (W): 18
Voltaggio nominale (V): 100-240V
Temperatura di colore CCT: Seleccionable 3000K-4000K-6000K
LED: SMD2835
Marca di chip LED: OSRAM
Dimmerabile: Sí, TRIAC
Dimmerabile: DALI
Dimmerabile: 1/10V
Lumen (Lm): 2000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?80
Colore: Nero
IP: IP20
Angolo luminoso: 120º
Frequenza (Hz): 50-60Hz
Forma: Circolare
Dimensioni (mm): Ø205x11mm
Misura di taglio (mm.): Ø205mm
Materiale da costruzione: Alluminio + PC
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +40ºC
Classe Energia 2021: A+
Classe Energia 2023: E
Vita stimata di diodo: 35.000h
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Sistema di regolazione: Non dimmerabile (On/Off), TRIAC, 1-10V, DALI

Descripción del producto:

Downlight 18W nero, CCT, OSRAM, UGR19 Downlight LED da incasso 18W nero 2000 lm CCT chip OSRAM UGR19 IP20

Il nero offre con selettore (3000K / 4000K / 6000K), chip e comfort . Finitura nero elegante, grado IP20, dimensioni Ø225x11 mm (foro Ø205 mm).

? 18W? 2000 lm? CCT? UGR 19

18W
Potenza2000 lm

Flusso luminosoCCT
TemperatureUGR 19
Abbagliamento

Il **downlight LED da incasso 18W nero** è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, ideale per uso domestico e professionale. Con una potenza di 18W e un flusso luminoso di **2000 lumen**, offre prestazioni eccellenti con una finitura nero che porta eleganza e modernità a ogni spazio.

Integra un chip **OSRAM** di qualità, un selettore **CCT** (3000K, 4000K, 6000K) per adattare l'atmosfera, e un indice **UGR 19** che riduce l'abbagliamento per un grande comfort visivo. Dimensioni Ø225x11 mm, foro Ø205 mm, grado IP20, ideale per uffici, negozi, soggiorni e corridoi.

Perché scegliere questo prodotto? **? Selettore CCT**

3000K, 4000K o 6000K secondo lo spazio. **? UGR 19, chip OSRAM**

Basso abbagliamento, comfort visivo, qualità. **? 18W, 2000 lm, nero**
Alte prestazioni, finitura elegante, IP20. Tonalità di luce disponibili

Disponibile in tre temperature di colore selezionabili, per adattare l'atmosfera a ogni spazio:

3000 K
Bianco caldo4000 K
Bianco neutro6000 K
Bianco freddo Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoDownlight LED da incassoPotenza18WFlusso luminoso2000 lmTemperatura di coloreCCT 3000K / 4000K / 6000KChip LEDOSRAMAbbagliamentoUGR 19ColoreneroDimensioniØ225x11 mm (foro Ø205 mm)ProtezioneIP20 Vantaggi

- **CCT:** 3000/4000/6000K.
- **Chip OSRAM:** qualità.
- **UGR 19:** comfort visivo.
- **18W, 2000 lm:** nero.
- **Foro Ø205 mm:** da incasso.
- **IP20:** interni.

Applicazioni consigliate ?**Uffici e negozi** — comfort UGR19.?**Soggiorni e corridoi** — CCT a scelta.?**Hotel** — finitura elegante.?**Abitazioni** — chip OSRAM. Guida all'installazione 1**Togliere corrente**
Togli l'alimentazione prima dell'installazione.2**Scegliere la temperatura**
Imposta il selettore CCT (3000/4000/6000K).3**Incassare**
Realizza un foro di Ø205 mm e inserisci il downlight.4**Collegare e verificare**

Collega il driver e verifica l'illuminazione. Domande frequenti **Si può scegliere la temperatura?**

Sì, selettore CCT 3000K, 4000K o 6000K. **Riduce l'abbagliamento?**

Sì, l'indice UGR 19 offre un grande comfort visivo. **Quale foro richiede?**
Un foro di Ø205 mm. ?

18W
2000 lm?

CCT
OSRAM?

UGR19
Nero?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:


UGR<19


COLOR SELECTION
WW
NW
CW
3000
4000
6000





