

Downlight LED PRO 6W 720Lm CCT Selezionabile UGR19 chip OSRAM

Códigos:

Referencia: ILPL-PLR6WOSR-3CCT-PRO



Ficha técnica:

Potenza (W): 6

Voltaggio nominale (V): 220-240V

Temperatura di colore CCT: Seleccionable

3000K-4000K-6000K LED: SMD2835

Marca di chip LED: OSRAM Efficacia luminosa (Lm/W): 120

Lumen (Lm): 720

CRI: +80 Colore: Bianco IP: IP20

Angolo luminoso: 120° Frequenza (Hz): 50-60Hz

Forma: Circolare

Dimensioni (mm): Ø120x12mm Misura di taglio (mm.): Ø105mm Materiale: Alluminio + PC

Intervallo di temperatura: -20°C ~ +55°C

Classe Energia 2021: A+ Classe Energia 2023: F Vita stimata di diodo: 35.000h Certificazione: CE - RoHS

Garanzia: 5 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: CCT selezionabile (3000K-4000K-6000K)

Descripción del producto:

Downlight LED Slim Circolare 6W CCT Selezionabile - Chip OSRAM 2835 II downlight LED da incasso con Chip OSRAM da 6W è una soluzione di illuminazione efficiente e duratura, perfetta per un'ampia gamma di applicazioni, sia in ambito commerciale che residenziale. Con un angolo di apertura di 120°, questo apparecchio è ideale per illuminare qualsiasi spazio in modo uniforme e senza ombre.

Realizzato in **alluminio**, il downlight LED garantisce non solo una lunga durata, ma aggiunge anche un tocco moderno ed estetico a qualsiasi ambiente. Il suo design sottile e attraente lo rende una scelta eccellente per progetti di decorazione e illuminazione d'interni.

Caratteristiche Tecniche di Alta Qualità

Il downlight LED offre un alto livello di resa cromatica (CRI), assicurando che i colori appaiano vividi e fedeli alla realtà. Inoltre, incorpora un diffusore microprismatico che riduce l'abbagliamento e l'affaticamento visivo, con un grado UGR19, fornendo un'illuminazione confortevole e piacevole.

Il driver incluso consente di selezionare la temperatura di colore CCT tra 3000K (bianco caldo), 4000K (bianco naturale) e 6000K (bianco freddo), adattandosi a qualsiasi esigenza di illuminazione.



Specifiche Tecniche

• Potenza: 6W

Chip LED: OSRAM SMD2835
 Flusso Luminoso: 720 lumen
 Angolo di Apertura: 120°

Temperatura di Colore CCT: 3000K / 4000K / 6000K

Indice di Resa Cromatica (CRI): >85
Diffusore: Microprismatico UGR19

Materiale: Alluminio + PC
 Dimensioni: Ø120x12mm
 Dimensioni di Taglio: Ø105mm
 Driver: Esterno, non regolabile
 Grado di Protezione: IP20

• Garanzia: 5 anni

Usi del downlight Slim LED Circolare 6W CCT Selezionabile - Chip OSRAM 2835

- Centri ricreativi: Illuminazione ideale per creare ambienti accoglienti e attraenti.
- Negozi: Mette in risalto i prodotti e migliora l'esperienza di acquisto con un'illuminazione di alta qualità.
- Centri commerciali: Perfetto per corridoi e aree comuni, offrendo una luce uniforme e chiara.
- Hotel: Aggiunge un tocco di eleganza e comfort nelle aree comuni e nelle camere.
- Ristoranti: Crea un'atmosfera piacevole e accogliente per i clienti.
- Casa: Ideale per qualsiasi stanza della casa, dalla cucina al soggiorno.

Galería de imágenes:











