Apparecchio solare LED ADVANCE 40W 6000Lm con sensore di movimento e crepuscolare

Códigos:

Riferimento: IL-FSADV-40



Ficha técnica:

Potenza (W): 40
Temperatura di colore CCT: 3000K
Temperatura di colore CCT: 4000K
LED: SMD2835
Lumen (Lm): 6000
Indice di resa cromatica (Ra):: ?70
Colore: Nero
IP: IP65
IK: IK06
Angolo luminoso: 140ºx70º
Dimensioni (mm): 706x285x74mm
Materiale da costruzione: ABS
Intervallo di temperatura: -20ºC ~ +55ºC
Classe Energia 2023: A
Certificazione: CE - RoHS
Garanzia: 3 años

Variantes disponibles:

Temperatura di colore: Bianco caldo 3000K, Bianco neutro 4000K

Descripción del producto:

Apparecchio solare ADVANCE 40W, sensori, IP65 Apparecchio solare LED ADVANCE 40W 6000 lm sensore di movimento e crepuscolare IP65

L' offre a energia solare, con pannello monocristallino e . Ottica 140ºx70º, 3000K o 4000K, grado , senza cablaggio. Dimensioni 706x285x74 mm.

? Solaire? 6000 lm? Capteurs? IP65

40W
Potenza6000 lm
Flusso luminosoSolare
AlimentazioneIP65
Protezione

L'**apparecchio solare LED ADVANCE 40W** è la soluzione ideale per illuminare gli spazi esterni con efficienza e rispetto per l'ambiente. Dotato di LED ad alta potenza, di un **pannello solare monocristallino 21W** e di sensori intelligenti, offre un'illuminazione brillante e affidabile (**6000 lumen**), senza alcuna installazione elettrica.

I **sensori di movimento e crepuscolare** assicurano un'accensione automatica di notte e una gestione intelligente dell'energia. Con un'ottica 140ºx70º, una luce disponibile in 3000K o 4000K e un grado **IP65**, resiste a pioggia e polvere, ideale per parcheggi, giardini, strade private e zone isolate. Dimensioni 706x285x74 mm.

Perché scegliere questo prodotto? **? Solare, pannello 21W**
Senza cablaggio, monocristallino, accensione automatica. **? Sensori movimento + crepuscolare**
Gestione intelligente dell'energia, di notte. **? IP65, 6000 lm, 140ºx70º**
3000K o 4000K, resistente a pioggia e polvere. Caratteristiche tecniche Tipo di prodottoApparecchio solare LED ADVANCEPotenza40WFlusso luminoso6000 lmPannello solareMonocristallino 21WSensoriMovimento e crepuscolareOttica140ºx70ºTemperatura di colore3000K / 4000KProtezioneIP65Dimensioni706x285x74 mmUsoEsterno Vantaggi

- **Solare 21W:** senza cablaggio.
- **Sensori:** movimento + crepuscolare.
- **40W, 6000 lm:** 140ºx70º.
- **3000K/4000K:** a scelta.
- **IP65:** pioggia e polvere.
- **Accensione automatica:** di notte.

Applicazioni consigliate ?**Parcheggi e strade private** — illuminazione solare.?**Giardini e ingressi** — senza cablaggio.?**Zone isolate** — autonomia solare.?**Facciate** — sensori intelligenti. Guida all'installazione 1**Installare il pannello**
Orienta il pannello solare verso il sole.2**Fissare l'apparecchio**
Monta l'apparecchio ADVANCE sul palo o sulla parete.3**Attivare**
Accendi; accensione automatica di notte.4**Verificare**
Verifica la carica e i sensori. Domande frequenti **Serve un'installazione elettrica?**
No, funziona a energia solare, senza cablaggio. **Come si accende?**
Con sensori di movimento e crepuscolare, di notte. **Quale temperatura di colore?**
Disponibile in 3000K o 4000K, ottica 140ºx70º. ?

Solare
6000 lm?

Sensori
IP65?

40W
140ºx70º?

Disponibile
Spedizione rapida

Galería de imágenes:







